



Stayer Inwerterowy Sprzęt Spawalniczy 160A PROLINE

Indeks: **839983** Producent: **STAYER** Kod producenta: **1.2381**

Cena: **1,074.45 zł**

Opis

Stayer Sprzęt spawalniczy inwerterowy, SUPER PLUS 160 GEK

Producent: STAYER

Profesjonalny sprzęt spawalniczy inwerterowy Stayer SUPER PLUS 160 GEK. Solidna konstrukcja spełniająca europejskie normy. Doskonały współczynnik biegu i wydajność. Idealny do różnorodnych prac spawalniczych. Wysoka jakość chłodzenia i łatwe w obsłudze. Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do spawania.

Sprzęt spawalniczy inwerterowy Stayer SUPER PLUS 160 GEK przeznaczony do spawania elektrodą 4,0 mm. Doskonałe parametry: ciągłe 160A, napięcie próżniowe $\approx 64Vdc$. Inteligentne sterowanie ułatwiające spawanie nawet początkującym. Bezpieczne użytkowanie z stabilizowanymi generatorami. Solidna konstrukcja i profesjonalny system chłodzenia zapewniają stabilność termiczną i wysoką wydajność.

Stayer Sprzęt spawalniczy inwerterowy SUPER PLUS 160 GEK - idealny wybór dla profesjonalistów. Sprawdzony produkt marki Stayer, gotowy do spawania elektrodą wolframową w atmosferze obojętnej. Doskonała jakość wykonania i łatwość obsługi. Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy. Niezawodny sprzęt do spawania w różnych warunkach i zastosowaniach.

- PODŁOGA CIĄGŁA ELEKTROD 4,0 mm
- Solidna konstrukcja zgodnie ze specyfikacjami europejskimi 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU i IEC 60974.
- Super profesjonalny współczynnik biegu: 100% z powietrzem w temperaturze 30 ° C
- Zawiera wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia spawania, nawet z niedoświadczonymi użytkownikami dzięki wyposażeniu i łatwości użytkowania.
- Przygotowany do spawania specjalnego TIG za pomocą elektrody wolframowej w atmosferze obojętnej.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju lekkich i średnich prac w zakresie konserwacji, budowy i majsterkowania.
- Niezrównane parametry w swoim poziomie cenowym: ciągłe 160A, napięcie próżniowe $\approx 64Vdc$.
- Zawiera profesjonalny system chłodzenia o stabilności termicznej i maksymalnej wydajności w swojej kategorii.
- Łatwe spawanie, nawet dla niedoświadczonych użytkowników, dzięki inteligentnemu sterowaniu STAYER WELDING, który zawiera zalety Hot Start, Arc Force i Anti Stick w celu optymalizacji początkowego zalewania łuku, poprawy jego stabilności podczas lutowania i zapobiegania przywieraniu elektrody przez złe obchodzenie.
- W pełni przygotowany sprzęt do bezpiecznego użytkowania ze stabilizowanymi generatorami.
- **zawarte komponenty:** Sprzęt spawalniczy, przewód zasilający. 2 mm x 1,5 mm². Przewód masowy z pincetami 1,5 mm x 10 mm². Kabel uchwytu elektrody. 2,5 mm x 10 mm². Młot z pędzlem. Teczka. Podręcznik, gwarancja, regulacja.

- **system miar:** Métrico
- **waga przedmiotu:** 2.4 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** PODŁOGA CIĄGŁA ELEKTROD 4,0 mm, Solidna konstrukcja zgodnie ze specyfikacjami europejskimi 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU i IEC 60974., Super profesjonalny współczynnik biegu: 100% z powietrzem w temperaturze 30 ° C, Zawiera wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia spawania, nawet z niedoświadczonymi użytkownikami dzięki wyposażeniu i łatwości użytkowania., Przygotowany do spawania specjalnego TIG za pomocą elektrody wolframowej w atmosferze obojętnej., Nadaje się do wszelkiego rodzaju lekkich i średnich prac w zakresie konserwacji, budowy i majsterkowania., Niezrównane parametry w swoim poziomie cenowym: ciągłe 160A, napięcie próżniowe =64Vdc., Zawiera profesjonalny system chłodzenia o stabilności termicznej i maksymalnej wydajności w swojej kategorii., Łatwe spawanie, nawet dla niedoświadczonych użytkowników, dzięki inteligentnemu sterowaniu STAYER WELDING, który zawiera zalety Hot Start, Arc Force i Anti Stick w celu optymalizacji początkowego zalewania łuku, poprawy jego stabilności podczas lutowania i zapobiegania przywieraniu elektrody przez złe obchodzenie., W pełni przygotowany sprzęt do bezpiecznego użytkowania ze stabilizowanymi generatorami.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Stayer
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 1.2381
- **styl:** Solidny
- **określone zastosowania produktu:** Dla profesjonalistów
- **nazwa typu elementu:** Sprzęt spawalniczy inwerterowy, SUPER PLUS 160 GEK
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.23 kilograms
- **producent:** STAYER
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8427648453432
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785586031
- **numer modelu:** 1.2381
- **nazwa przedmiotu:** Stayer Sprzęt spawalniczy inwerterowy, SUPER PLUS 160 GEK
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **data premiery:** 2021-08-18T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-10-29T05:41:21.302Z
- **materiał:** metaliczny

Parametry

Ciężar	2.4 kg
Prąd wyjściowy	160A
Rodzaj zasilania	AC
Max średnica elektrody	4.0 mm

Zdjęcia



GAMA ELECTRODO SUPER PLUS 160 GE K

VENTAJAS

- Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodos recubiertos.
- Factor de marcha profesional: 100% con aire a 30°C
- Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, gracias a su dotación y facilidad de uso.
- Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos en los campos de mantenimiento, construcción y pequeños proyectos.
- Prestaciones incomparables frente a modelos similares de otras marcas: 150A en continuo, voltaje en vacío +64Vdc.
- Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.
- Fácil realización de soldadura gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el estado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.
- Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 2,4 Kg de peso.

Solda en continuo
ELECTRODOS DE 4.0 mm

Alta calidad
de soldadura

32
RTOS



100%
30°C AIR

DATA SHEET

Intensidad (A, X=100%, 30°C)	160 A
Electrodo	4 mm
Peso	2,4 kg
Alimentación	230 V
Consumidor	6,6 KVA
Dimensiones	25 x 16,5 x 9 cm



Martillo
con cepillo



2.5m x 16mm²



1.5m x 16mm²

DOTACIÓN STANDARD

- Cable de alimentación: 2m x 2,5 mm²
- Cable de masa con pinzas: 1,5m x 16 mm²
- Cable porta-electrodos: 2,5m x 16 mm²
- Martillo con cepillo
- Maletín Plástico



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es