



T.I.P. AquaMaster 6000/36 Zanurzeniowa Pompa Ciśnieniowa

Indeks: **721366** Producent: **T.I.P.** Kod producenta: **30136**

Cena: **694.86 zł**

Opis

T.I.P. Drain 6000/36 Zanurzeniowa Pompa Ciśnieniowa, Pompa Głębiniowa (Wydajność Tłoczenia Do 6000 L/H, Maks. Wysokość Tłoczenia 34 M. Maks. Ciśnienie 3,4 Bar, 950 W

Producent: T.I.P.

Zanurzeniowa pompa ciśnieniowa T.I.P. Drain 6000/36 to doskonałe rozwiązanie do pompowania i przesyłania pod ciśnieniem wody czystej o uziarnieniu do 2 mm. Pompa jest wyposażona w wyłącznik pływakowy zapewniający bezpieczeństwo pracy. Może być wykorzystywana do nawadniania, obsługi zraszaczy oraz automatyzacji z ciśnieniowym wyłącznikiem BRIO 2000 M.

Pompa ma mocny silnik o mocy 950 W, osiąga maksymalną wysokość tłoczenia 34 m przy maksymalnym ciśnieniu 3,4 bar i wydajność tłoczenia do 6000 l/h. Idealnie sprawdzi się do zastosowań mobilnych. Maksymalna głębokość zanurzenia to 7 m.

W komplecie znajduje się zanurzeniowa pompa ciśnieniowa T.I.P. Drain 6000/36 z kablem przyłączeniowym i instrukcją obsługi. To niezawodne narzędzie, które ułatwi przepływ i przetwarzanie wody, bez konieczności manualnej interwencji. Została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań, gwarantując efektywność i niezawodność.

- Zatapialna pompa ciśnieniowa DRAIN 6000/36 została specjalnie zaprojektowana do zastosowań mobilnych; do pompowania i przesyłania pod ciśnieniem wody czystej o uziarnieniu do 2 mm ze studni i cystern o średnicy min. 500 mm.
- Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy zabezpieczający przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą na sucho. Urządzenie można używać do nawadniania lub obsługi zraszaczy.
- Nadaje się do automatyzacji z elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym BRIO 2000 M.
- Moc silnika wynosi 950 W przy maksymalnej wysokości tłoczenia 34 m (maks. 3,4 bar) i maksymalną wydajność tłoczenia 6000 l/h.
- Maks. głębokość zanurzenia wynosi 7 m.
- Zakres dostawy: T.I.P. Zanurzeniowa pompa ciśnieniowa Drain 6000/36 z kablem przyłączeniowym, elementem przyłączeniowym, instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).

- **maksymalna wysokość podnoszenia:** meters
- **waga przedmiotu:** 9 kilograms
- **Nazwa modelu:** Drain 6000/36

- **punkt znaku wypunktowania:** Zatapiałna pompa ciśnieniowa DRAIN 6000/36 została specjalnie zaprojektowana do zastosowań mobilnych; do pompowania i przesyłania pod ciśnieniem wody czystej o uziarnieniu do 2 mm ze studni i cystern o średnicy min. 500 mm., Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy zabezpieczający przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą na sucho. Urządzenie można używać do nawadniania lub obsługi zraszaczy., Nadaje się do automatyzacji z elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym BRIO 2000 M., Moc silnika wynosi 950 W przy maksymalnej wysokości tłoczenia 34 m (maks. 3,4 bar) i maksymalną wydajność tłoczenia 6000 l/h., Maks. głębokość zanurzenia wynosi 7 m., Zakres dostawy: T.I.P. Zanurzeniowa pompa ciśnieniowa Drain 6000/36 z kablem przyłączeniowym, elementem przyłączeniowym, instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** T.I.P.
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** 30136
- **styl:** Wysokość tłoczenia/ciśnienie: 34 m / 3,4 bar.
- **waga opakowania przedmiotu:** 9.716 kilograms
- **producent:** T.I.P.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4011458304431, 4011458301362, 04011458301362
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784955031
- **numer modelu:** 30136
- **nazwa przedmiotu:** T.I.P. Drain 6000/36 Zanurzeniowa Pompa Ciśnieniowa, Pompa Głębiniowa (Wydajność Tłoczenia Do 6000 L/H, Maks. Wysokość Tłoczenia 34 M. Maks. Ciśnienie 3,4 Bar, 950 W
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-02-13T09:40:05.564Z
- **materiał:** Stal nierdzewna

Parametry

Maks. wysokość
tłoczenia 34 m

Maks. ciśnienie 3,4 bar

Maks. wydajność
tłoczenia 6000 l/h

Moc silnika 950 W

Maks. głębokość
zanurzenia 7 m

Waga 9 kg

Zdjęcia

BESONDERS GEEIGNET
zur Bewässerung von Garten und Rasen

