



## TEKLiNe Stalowa Lina Ocynkowana 100m 5mm z 72 Przewodami

Indeks: **734639** Producent: **TEKLiNe** Kod producenta: **TK-A321**

Cena: **506.50 zł**

### Opis

## TEKLiNe Ocynkowana stalowa lina 100 metrów 5mm z 72 przewodów handlowych zasięg 750 kg, 5mm Handlowa Ocynkowana Lina 100mt z 72 Przewody obciążeniowe

Producent: TEKLiNe

- Produkt, Liny stalowe ocynkowane o grubości 5 mm długości 100mt z 72 drutu o zakresie obciążenia 750 kg handlu, liny liny handlowej ze stali ocynkowanej 100 metrów.
- Jakość i Testowane, wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i Wykonane z wysokiej jakości materiałów dla długiej żywotności, ich wytrzymałość są rygorystycznie testowane przed wprowadzeniem do obrotu.
- Konstrukcja i wymiary, kabel ze stali ocynkowanej 5 mm z 72 trwałymi drutami o maksymalnym natężeniu przepływu 750 kg w pionie. Wymiary: całkowita długość kabla 100 metrów, średnica grubości 5 mm, obciążenie pęknięć 750 kg.
- Opakowanie zawiera, 1 x kabel ze stali ocynkowanej 100 metrów grubości 5 mm, idealny do białizny plandeki ogrodzeniowej łodzi i wiele więcej.
- Gwarancja i Wysyłka, wszystkie akcesoria są testowane i wysyłane z gwarancją i zwrotem za darmo. TEKLiNe Twój znak towarowy do użytku profesjonalnego.
- **zawarte komponenty:** kabel ze stali ocynkowanej
- **waga opakowania przedmiotu:** 5550 grams
- **producent:** TEKLiNe
- **waga przedmiotu:** 5550 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5074384787111
- **zalecane węzły przegładania:** 20852757031
- **punkt znaku wypunktowania:** Produkt, Liny stalowe ocynkowane o grubości 5 mm długości 100mt z 72 drutu o zakresie obciążenia 750 kg handlu, liny liny handlowej ze stali ocynkowanej 100 metrów., Jakość i Testowane, wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i Wykonane z wysokiej jakości materiałów dla długiej żywotności, ich wytrzymałość są rygorystycznie testowane przed wprowadzeniem do obrotu., Konstrukcja i wymiary, kabel ze stali ocynkowanej 5 mm z 72 trwałymi drutami o maksymalnym natężeniu przepływu 750 kg w pionie. Wymiary: całkowita długość kabla 100 metrów, średnica grubości 5 mm, obciążenie pęknięć 750 kg., Opakowanie zawiera, 1 x kabel ze stali ocynkowanej 100 metrów grubości 5 mm, idealny do białizny plandeki ogrodzeniowej łodzi i wiele więcej., Gwarancja i Wysyłka, wszystkie akcesoria są testowane i wysyłane z gwarancją i zwrotem za darmo. TEKLiNe Twój znak towarowy do użytku profesjonalnego.
- **numer modelu:** A320
- **Opis produktu:** Opakowanie 1 sztuka, lina stalowa ocynkowana o grubości 5 mm 100mt z 72 drutami o zakresie obciążenia 750 kg, handlowa lina linowa ze stali ocynkowanej 100 metrów. Wewnętrzna konstrukcja kabla ze stali ocynkowanej odpornej na promieniowanie UV z obietnicą obciążenia pęknięcia 750 kg w pionie. Idealny do białizny plandeki ogrodzenia siatki ciężarówki łodzi i wiele więcej. Gwarancja i Wysyłka, wszystkie akcesoria są testowane

i wysyłane z gwarancją i zwrotem za darmo. TEKLiNe Stal ocynkowana 100 metrów 2mm z 18 przewodów handlowych zasięg 750 kg, 100mt ocynkowana lina z kablem 72 przewodów ładunkowych TEKLiNe Twój znak towarowy do użytku profesjonalnego.

- **marka:** TEKLiNe
- **nazwa przedmiotu:** TEKLiNe Ocynkowana stalowa lina 100 metrów 5mm z 72 przewodów handlowych zasięg 750 kg, 5mm Handlowa Ocynkowana Lina 100mt z 72 Przewody obciążeniowe
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-09-14T09:31:04.613Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** TK-A321

## Parametry

|         |            |
|---------|------------|
| Długość | 100 metrów |
|---------|------------|

|          |      |
|----------|------|
| średnica | 5 mm |
|----------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Maksymalne obciążenie | 750 kg |
|-----------------------|--------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Liczba przewodów | 72 |
|------------------|----|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Waga produktu | 5550 gramów |
|---------------|-------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Producent | TEKLiNe |
|-----------|---------|