



Tester Światłowodowy KALEA Z Protokół VFL

Indeks: **784203** Producent: **KALEA-INFORMATIQUE** Kod producenta: **3760306792180**

Cena: **218.41 zł**

Opis

Tester światłowodowy Power Meter + Visual Fault locator VFL. Kompatybilny z 850 1300 1310 1490 1550 1625 nm

Producent: KALEA-INFORMATIQUE

Tester światłowodowy Power Meter + Visual Fault locator VFL to niezbędne narzędzie do pomiaru mocy sygnału światłowodowego oraz testowania jakości włókien. Posiada szeroki zakres pomiarowy obejmujący różne długości fal, a także funkcję kalibracji użytkownika. Wysyła sygnał ciągły lub pulsujący do wyboru, umożliwiając wizualizację jakości włókien. Idealny do zastosowań w sieciach optycznych i telekomunikacyjnych.

Ten tester światłowodowy jest wyposażony w POWER METER, który precyzyjnie wskazuje moc sygnału odbieranego, oraz Visual Fault Locator (VFL) do testów jakości włókien. Dzięki uniwersalnemu złączu optycznemu i możliwości podłączenia bez adaptera, jest łatwy w obsłudze. Dodatkowo, automatyczne wyłączenie po 10 minutach oszczędza energię, a kompaktowy rozmiar zapewnia wygodne przechowywanie.

Producentem tego profesjonalnego tester światłowodowego Power Meter + Visual Fault locator VFL jest renomowana firma KALEA-INFORMATIQUE. Produkt jest lekki, przenośny i łatwy w użyciu, co sprawia, że jest idealny dla specjalistów zajmujących się instalacją i utrzymaniem sieci światłowodowych. Dostępny w różnych kolorach, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- **POWER METER** (mierzy moc sygnału): Wskazuje moc sygnału odbieranego w dBm i W, możliwe 6 długości fali. względny / absolutny pomiar Tester posiada własne źródło światła (650nm / 10 mW). Długość fali: 850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm
- względny wybór pomiaru / pomiaru całkowitego. Możliwość kalibracji przez użytkownika. Zakres detekcji: -70 ~ +10, długość fal 800 - 1700 (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm), Probe InGaAs, dokładność 0,01dBm lub 0,1% w mW. Częstotliwość ID (Hz): 270, 330, 1K, 2K
- **VFL Visual Fault Locator** (test jakości włókna): wysyła sygnał ciągły lub pulsujący do wyboru i pozwala zobaczyć jakość włókien. Wysłany sygnał wynosi 650nm z mocą 10mW. Uniwersalne złącze optyczne 2,5 mm.
- 3 x baterie (1,5 V nie wchodzi w zakres dostawy). Interfejs FC / SC: nie potrzebujesz adaptera.
- Podświetlenie ekranu Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.34 kilograms
- **producent:** KALEA-INFORMATIQUE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3760306792180
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788779031
- **punkt znaku wypunktowania:** POWER METER (mierzy moc sygnału): Wskazuje moc sygnału odbieranego w dBm i W, możliwe 6 długości fali. względny / absolutny pomiar Tester posiada własne źródło światła (650nm / 10 mW). Długość fali: 850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm, względny wybór pomiaru / pomiaru

całkowitego. Możliwość kalibracji przez użytkownika. Zakres detekcji: -70 ~ +10, długość fal 800 - 1700 (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm), Probe InGaAs, dokładność 0,01dBm lub 0,1% w mW. Częstotliwość ID (Hz): 270, 330, 1K, 2K, VFL Visual Fault Locator (test jakości włókna): wysyła sygnał ciągły lub pulsujący do wyboru i pozwala zobaczyć jakość włókien. Wysłany sygnał wynosi 650nm z mocą 10mW. Uniwersalne złącze optyczne 2,5 mm., 3 x baterie (1,5 V nie wchodzi w zakres dostawy). Interfejs FC / SC: nie potrzebujesz adaptera., Podświetlenie ekranu Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

- **Opis produktu:** Dostępne w różnych kolorach. Sensing Fiber: InGaAs Zakres pomiaru: -70 ~+3dBm Niepewność: ±5% Standard Wavelength: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm Zasilanie: 1,5 v (x 3) Rozdzielczość: 0,01dB Optical Connector: wymienny SC/ST z wbudowanym uniwersalnym adapterem 2,5 mm Visual Fault Locator Output power: 5 mw Centralna wavelength: 650nm Czas trwania: więcej niż 48 godzin Temperatura pracy: -10 do 60 Temperatura przechowywania: -25 do 70
- **marka:** KALEA-INFORMATIQUE
- **nazwa przedmiotu:** Tester światłowodowy Power Meter + Visual Fault locator VFL. Kompatybilny z 850 1300 1310 1490 1550 1625 nm
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-05T22:05:56.346Z
- **numer części:** 3760306792180

Parametry

Zasilanie	Baterie 1,5 V (3 szt.)
Masa	0,34 kg
Długości fal	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm

Zdjęcia

