



ThermoProtek Przewód Grzejny 14m z Termostatem

Indeks: **812387** Producent: **Kerbl** Kod producenta: **223590**

Cena: **282.22 zł**

Opis

Kerbl Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem, 14 m, z termostatem

Producent: KERBL

Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem z termostatem to produkt, który zapewnia niezawodną ochronę rury wodnej przed ekstremalnym mrozem. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi temperatury ochrony przed zamarzaniem, ten przewód grzejny utrzymuje rurę odporną na mróz nawet przy temperaturach do -45°C . Jest to niezbędny dodatek do domu lub pracy, zapewniający spokój i bezpieczeństwo.

Przewód grzejny z termostatem automatycznie aktywuje ogrzewanie przy temperaturze spadającej poniżej $+3^{\circ}\text{C}$ i zapewnia skuteczną regulację. Niezawodność i efektywność energetyczna to kluczowe cechy tego produktu. Zintegrowany termostat wymaga odpowiedniej obsługi, a przewód grzejny jest przeznaczony głównie do zapobiegania zamarzaniu rur wodnych.

Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem, 14 m, z termostatem - idealne rozwiązanie dla ochrony rur wodnych w ekstremalnych warunkach. Produkt spełniający normy bezpieczeństwa CE, marki Kerbl, o mocy 224 watów i napięciu 230 V. Niezbędny do zastosowań outdoorowych, zapewniający ochronę przed mrozem w sposób skuteczny i bezpieczny.

- Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem z termostatem to najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić, że rura wodna pozostanie odporna na mróz nawet przy bardzo niskich temperaturach do -45°C . Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi temperatury ochrony przed zamarzaniem, łatwej instalacji i wielu praktycznych funkcji, ten produkt jest nieodzownym dodatkiem do Twojego domu lub pracy.
- Głównym celem tego przewodu grzejnego jest niezawodna ochrona rury wodnej przed ekstremalnym mrozem. Nawet w temperaturach do -45°C możesz mieć pewność, że Twój przewód będzie bezpieczny przed zamarzaniem. Jest to szczególnie ważne, aby uniknąć kosztownych napraw i nieprzyjemnych awarii.
- Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi temperatury przed zamarzaniem masz pełną kontrolę nad wydajnością przewodu grzejnego. Temperatura włączenia wynosi około $+3^{\circ}\text{C}$, co oznacza, że ogrzewanie jest automatycznie aktywowane, gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości. Temperatura wyłączenia wynosi około $+13^{\circ}\text{C}$, aby zapewnić efektywność energetyczną.
- Jeśli używasz dodatkowej izolacji, należy uważać, aby nie izolować zintegrowanego termostatu. Gwarantuje to, że termostat działa prawidłowo i skutecznie reguluje temperaturę.
- Należy pamiętać, że ten przewód grzejny należy do klasy wytrzymałości mechanicznej M1 i dlatego nie nadaje się do zastosowań z obciążeniami mechanicznymi, takimi jak rynny dachowe lub podobne zastosowania.

- **zawarte komponenty:** Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem 14 m

- **waga przedmiotu:** 1.45 kilograms
- **Nazwa modelu:** 223590
- **punkt znaku wypunktowania:** Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem z termostatem to najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić, że rura wodna pozostanie odporna na mróz nawet przy bardzo niskich temperaturach do -45°C. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi temperatury ochrony przed zamarzaniem, łatwej instalacji i wielu praktycznych funkcji, ten produkt jest nieodzownym dodatkiem do Twojego domu lub pracy. Głównym celem tego przewodu grzejnego jest niezawodna ochrona rury wodnej przed ekstremalnym mrozem. Nawet w temperaturach do -45°C możesz mieć pewność, że Twój przewód będzie bezpieczny przed zamarzaniem. Jest to szczególnie ważne, aby uniknąć kosztownych napraw i nieprzyjemnych awarii. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi temperatury przed zamarzaniem masz pełną kontrolę nad wydajnością przewodu grzejnego. Temperatura włączenia wynosi około +3°C, co oznacza, że ogrzewanie jest automatycznie aktywowane, gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości. Temperatura wyłączenia wynosi około +13°C, aby zapewnić efektywność energetyczną. Jeśli używasz dodatkowej izolacji, należy uważać, aby nie izolować zintegrowanego termostatu. Gwarantuje to, że termostat działa prawidłowo i skutecznie reguluje temperaturę. Należy pamiętać, że ten przewód grzejny należy do klasy wytrzymałości mechanicznej M1 i dlatego nie nadaje się do zastosowań z obciążeniami mechanicznymi, takimi jak rynny dachowe lub podobne zastosowania.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Specyfikacja spełniona:** CE
- **marka:** Kerbl
- **kod unspsc:** 26121600
- **pleć łącznika:** Męskie-męskie
- **poziom opakowania:** unit
- **maksymalne napięcie:** 230 volts
- **zalecane zastosowania produktu:** Zapobieganie zamarzaniu w rurach wodnych, w szczególności w przypadku poidła dla zwierząt, nie do rur grzewczych
- **rozmiar:** 14 m
- **numer części:** 223590
- **styl:** 14m
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.547 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** rigid box lub zwinięte w rurce ochronnej
- **producent:** KERBL
- **moc:** 224 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4018653035412
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 20659309031, 20784997031
- **numer modelu:** 223590
- **nazwa przedmiotu:** Kerbl Przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem, 14 m, z termostatem
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-10-17T14:43:19.041Z
- **przelicznik jednostek:** 14

Parametry

Długość	14 m
Moc	224 W
Napięcie	230 V
Zakres temperatur	do -45 °C
Waga	1.45 kg

