



Timbera Kabel niskiego napięcia 10m do HUSQVARNA AUTOMOWER G2, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybrid

Indeks: **843558** Producent: **Timbera**

Cena: **241.83 zł**

Opis

Timbera Kabel niskiego napięcia do HUSQVARNA AUTOMOWER – G2, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybrid – przewód przyłączeniowy do zasilacza transformatora i stacji ładującej – (10 m)

Producent: Timbera

- Zaprojektowane dla automatycznej kosiarki do trawy Husqvarna: Automower G2, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybryda [rok modelowy 2004 do 2015]
- Dożywotnia gwarancja! Ten produkt nie jest OEM, to wysokiej jakości część na rynku wtórnym.
- Kabel do ładowania niskiego napięcia – ulepszona część zamienna. Wodoodporny i trwały. Podwójnie izolowany kabel. Gięty drut miedziany zgodny z HAR. Rdzeń izolacyjny guma typu EI 4. Powłoka zewnętrzna mieszanka gumy typu EM2. Odporny na olej zgodnie z normą EN 60811-404. Trudnopalny zgodnie z normą IEC 60332-1-2. Odporność na niskie temperatury, zakres temperatur: -25°C do +60°C. Nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz przy tradycyjnych obciążeniach mechanicznych. Odporna na promieniowanie UV.
- Przechyl osłonę na stacji ładującej do przodu i podłącz kabel niskiego napięcia do stacji ładującej i zasilacza transformatora. Nie należy wkładać kabla niskiego do cewki lub pod płytą stacji ładującej. Cewka powoduje zakłócenia sygnału ze stacji ładującej.
- Ułóż kabel niskiego napięcia, aby ostrza na płycie ostrza nie mogły go dotykać. Kabel niskiego napięcia należy zakotwiczyć lub zakopać w trawniku. Nie należy używać trymera w pobliżu kabla niskiego napięcia.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.637 kilograms
- **producent:** Timbera
- **waga przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5060810133737
- **zalecane węzły przeglądania:** 26956004031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zaprojektowane dla automatycznej kosiarki do trawy Husqvarna: Automower G2, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybryda [rok modelowy 2004 do 2015], Dożywotnia gwarancja! Ten produkt nie jest OEM, to wysokiej jakości część na rynku wtórnym., Kabel do ładowania niskiego napięcia – ulepszona część zamienna. Wodoodporny i trwały. Podwójnie izolowany kabel. Gięty drut miedziany zgodny z HAR. Rdzeń izolacyjny guma typu EI 4. Powłoka zewnętrzna mieszanka gumy typu EM2. Odporny na olej zgodnie z normą EN 60811-404. Trudnopalny zgodnie z normą IEC 60332-1-2. Odporność na niskie temperatury, zakres temperatur: -25°C do +60°C. Nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz przy tradycyjnych obciążeniach mechanicznych. Odporna na promieniowanie UV., Przechyl osłonę na stacji ładującej do przodu i podłącz kabel niskiego napięcia do stacji ładującej i zasilacza transformatora. Nie należy wkładać kabla niskiego do cewki lub pod płytą stacji ładującej. Cewka powoduje

zakłócenia sygnału ze stacji ładującej., Ułóż kabel niskiego napięcia, aby ostrza na płycie ostrza nie mogły go dotykać. Kabel niskiego napięcia należy zakotwiczyć lub zakopać w trawniku. Nie należy używać trymera w pobliżu kabla niskiego napięcia.

- **Opis produktu:** Ważna informacja: możliwe jest ułożenie kabla niskiego w obszarze roboczym. Należy upewnić się, że kabel niskiego napięcia leży w ziemi i zamocować za pomocą haków w odległości 75 cm. Kabel musi być zakotwiczony w ziemi, aby nie mógł być cięty, chyba że na nim wzrosną. Umieść kabel niskiego napięcia i wyreguluj wysokość koszenia, aby ostrza na tarczy nigdy nie stykały się z kablem.
- **marka:** Timbera
- **nazwa przedmiotu:** Timbera Kabel niskiego napięcia do HUSQVARNA AUTOMOWER – G2, 220AC, 230ACX, 260ACX, Solar Hybrid – przewód przyłączeniowy do zasilacza transformatora i stacji ładującej – (10 m)
- **rodzaj źródła zasilania:** Kabel niskiego napięcia
- **Napięcie:** 28 volts
- **rozmiar:** 10 metres
- **materiał:** Odporny na olej zgodnie z normą EN 60811-404
- **styl:** goły drut miedziany

Parametry

Długość	10 m
Napięcie	28 V
Waga	0.6 kg
Materiał	Miedź, guma EI 4, EM2