

Tokarka Excircle 5/8" z wymiennym uchwytem MCLNR1616H12 i wkładkami CNMG431

Indeks: 701950 Producent: Xuzhou Baiyi Metalltechnology Co., Ltd.

Cena: 263.21 zł

Opis

5/8" tokarka Excircle wymienny uchwyt na narzędzia toczące z węgliku spiekanego MCLNR1616H12 + metalowy pręt do wytaczania wewnętrznego S16Q-MCLNR12 + wymienne wkładki obrotowe z węgliku spiekanego CNMG431 (CNMG120404)

Producent: Xuzhou Baiyi Metalltechnology Co., Ltd.

- 1. Materiał: Stal (uchwyt na narzędzia toczące) + węglik (wkład z węglików); kolor: czarny (uchwyt na narzędzia do toczenia i toczenia) + złoto (wkładka z węgliku)
- 2. Opakowanie: 1 szt. S16Q-MCLNR12 drążek + 1 szt. MCLNR1616H12 uchwyt do narzędzi obrotowych + 10 szt. wkładka z węgliku CNMG431 + klucz 2 szt.
- 3. S16Q-MCLNR12: Średnica: 5/8" ≈16 mm, Długość: 7" ≈180 mm. MCLNR1616H12: szerokość i wysokość 5/8" ≈16 mm, długość 4" ≈100 mm.
- 4. Nuda tokarka i uchwyt na narzędzia obracane, gładkie wykończenie na każdym stylu uchwytu obrotowego i rozmiarze chwytu. Ostrza wyśmienite wykonanie, wysoka wytrzymałość, stabilne i trwałe.
- 5. Wkładka z węgliku CNMG431: może być używana do wykańczania lub półwykańczania stali, wkładki mają wysoką twardość, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na zużycie i stabilność chemiczną.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.654 kilogramas
- **producent:** Xuzhou Baiyi Metalltechnology Co., Ltd.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8414740899862
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007590031, 20852699031
- **punkt znaku wypunktowania:** 1. Materiał: Stal (uchwyt na narzędzia toczące) + węglik (wkład z węglików); kolor: czarny (uchwyt na narzędzia do toczenia i toczenia) + złoto (wkładka z węgliku), 2. Opakowanie: 1 szt. S16Q-MCLNR12 drążek + 1 szt. MCLNR1616H12 uchwyt do narzędzi obrotowych + 10 szt. wkładka z węgliku CNMG431 + klucz 2 szt., 3. S16Q-MCLNR12: Średnica: 5/8" ≈16 mm, Długość: 7" ≈180 mm. MCLNR1616H12: szerokość i wysokość 5/8" ≈16 mm, długość 4" ≈100 mm., 4. Nuda tokarka i uchwyt na narzędzia obracane, gładkie wykończenie na każdym stylu uchwytu obrotowego i rozmiarze chwytu. Ostrza wyśmienite wykonanie, wysoka wytrzymałość, stabilne i trwałe., 5. Wkładka z węgliku CNMG431: może być używana do wykańczania lub półwykańczania stali, wkładki mają wysoką twardość, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na zużycie i stabilność chemiczną.
- **Opis produktu:** ----(1)MCLNR1616H08: Średnica trzpienia (długość × szerokość): (16 * 16 mm) Długość całkowita: 100 mm Główne deklinacje: 95 , połysk: SC 1204 , Pin : MCT617 Zacisk : HL1814 Śruba zaciskowa: MCS625 Klucz : L2.5, L3.0 Wkłady z węglików: CNMG 431, długość wkładu: (12 mm), grubość: (4 mm) Kierunek cięcia: prawy ----(2)S16Q-MCLNR12: Średnica chwytu: 16 mm Długość całkowita: 180 mm Główne deklinacje: 95 , połysk: X, szpilka: MCT613 Zacisk : HL1810 Śruba zaciskowa: MCS620 Klucz : L2.5, L3.0 Wkłady z węglików: CNMG 431, długość

wkładu: (12 mm), grubość: (4 mm) Kierunek cięcia: prawy Opakowanie: 1 x wytaczka S16Q-MCLNR12 1 x uchwyt na narzędzia obrotowe MCLNR1616H12 10 szt. wkładu z węglika CNMG431 2 szt. kluczy Wstawki z węglika spiekanego i wiertło obrotowe są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego, bezpieczne i łatwe do przechowywania.

- **marka:** ASZLBYM
- **nazwa przedmiotu:** 5/8" tokarka Excircle wymienny uchwyt na narzędzia toczące z węglika spiekanego MCLNR1616H12 + metalowy pręt do wytaczania wewnętrznego S16Q-MCLNR12 + wymienne wkładki obrotowe z węglika spiekanego CNMG431 (CNMG120404)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-08-03T04:09:33.059Z

Parametry

Materiał uchwytu	Stal
Wymiary wkładu	CNMG431 - 12mm długości, 4mm grubości
Producent	Xuzhou Baiyi Metalltechnology Co., Ltd.
Waga opakowania	0.654 kg
Zestaw zawiera	1 x uchwyt, 1 x pręt S16Q-MCLNR12, 10 x wkładki CNMG431, 2 x klucze

Zdjęcia

□