



U.S. Solid Elektryczny Zawór Kulowy Mosiężny Normalnie Otwarty 1"

Indeks: **741739** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-MSV00051-NO**

Cena: 308.69 zł

Opis

U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy normalnie otwarty - 1" mosiężny elektryczny zawór kulowy DN25 ze standardowym portem, 220 V AC (85 V-265 V AC) i 2-przewodowa automatyczna konfiguracja zwrotów

Producent: U.S. Solid

Zmotoryzowany zawór kulowy U.S. Solid to doskonałe rozwiązanie do precyzyjnej kontroli przepływu. Wykonany z trwałego mosiądzu, ten normalnie otwarty zawór kulowy zapewnia niezawodność i wydajność. Dzięki automatycznej konfiguracji zwrotów i wysokiej jakości wykonania, ten zawór jest idealnym wyborem dla szerokiego spektrum zastosowań.

Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia 85 V-265 V AC, ten zawór działa sprawnie i szybko, otwierając się lub zamykając w ciągu kilku sekund. Zintegrowany przełącznik graniczny minimalizuje zużycie energii w pozycji zamkniętej, co sprawia, że jest bardziej przyjazny dla środowiska niż inne modele na rynku.

Zawór kulowy U.S. Solid ma żywotność 80 000-100 000 cykli, co gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie sprawiają, że jest to produkt godny uwagi dla profesjonalistów i miłośników technologii. Zapewnij sobie kontrolę i efektywność dzięki temu innowacyjnemu zaworowi kulowemu.

- G Gwintowanie - 2,5 cm wysokiej jakości gwint mosiężny, wyprodukowany i mierzony zgodnie z brytyjską normą gwintu rur.
- 85 V-265 V AC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera lub zamyka zawór w ciągu 3~5 sekund.
- Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie dwóch przewodów, zawór w dużej mierze oderwany po zamknięciu; powraca do pełnego otwarcia po wyjęciu z zasilania.
- Zmienna dla zaworów solnoidalnych - automatycznie odcina zasilanie po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięty; zmniejsza to prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas.
- Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.57 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **waga przedmiotu:** 0.5 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107097419, 888107097419
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784989031
- **punkt znaku wypunktowania:** G Gwintowanie - 2,5 cm wysokiej jakości gwint mosiężny, wyprodukowany i mierzony

zgodnie z brytyjską normą gwintu rur., 85 V-265 V AC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera lub zamyka zawór w ciągu 3–5 sekund., Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie dwóch przewodów, zawór w dużej mierze oderwiony po zamknięciu; powraca do pełnego otwarcia po wyjęciu z zasilania., Zmienna dla zaworów solnoidalnych - automatycznie odcina zasilanie po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięty; zmniejsza to prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas., Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.

- **numer modelu:** USS-MSV00051-NO
- **Opis produktu:** Ten 2,5 cm mosiężny zawór kulowy z USA Solidne wykonanie z wytrzymałego, wytrzymałego mosiądzu. Ponieważ zawór ten jest normalnie otwartym zaworem kulowym (N/O), po wyeliminowaniu źródła zasilania automatycznie powraca do pozycji otwartej. Po całkowitym zamknięciu przełącznik graniczny utrzymuje ilość mocy używanej przez zawór do poziomu minikulatury. Dzięki temu jest to znacznie bardziej przyjazna dla środowiska opcja niż większość zaworów elektromagnetycznych. Większość zaworów elektromagnetycznych jest w pełni zasilana po zamknięciu, co może prowadzić do problemów i przegrzania podczas ciągłej pracy. Zawór ten posiada tak niskie natężenie mocy po całkowitym zamknięciu, że może być uruchamiany bez przerwy i nigdy nie przegrzewa się. Wspornik tego zaworu jest wyposażony w solidny moment obrotowy 2 N m. Jest to ważne, choć często zapomniana. Wspornik jest częstym punktem awarii zaworów, a posiadanie silnego trzpienia pomaga zapewnić wysoką jakość przez cały okres użytkowania. Istnieje wiele różnych możliwości zastosowania tego zmotoryzowanego zaworu kulowego. Podczas gdy nie jest szybko działa, jest wytrzymały i odporny po naładowaniu. Nadają się również do efektywnego przepływu siły ciężkości, np. w przypadku niektórych dodatkowych zbiorników paliwa. Dane techniczne
Materiał zaworu: Mosiądz Siedzisko kulkowe: PTFE Czas zamykania/otwierania: 3-5 sekund Napięcie robocze: 85 V-265 V AC Maksymalna moc: 5 W Maksymalny moment obrotowy: 2 N m Maksymalne ciśnienie: 1,0 MPa Zakres temperatury dla przepływu: 0°C do 90°C. Zakres temperatury otoczenia: od -10°C do 40°C. Ocena obudowy: IP65 Żywotność: 80 000-100 000 cykli Typ otworu: Standardowy port, 20 mm Typ gwintu: G Nie stosować w silnych kwasach, mocnych podstawach, ściekach, gazach przemysłowych i innych nośnikach zawierających wiele zanieczyszczeń. Ostrzeżenie: Zawartość ołowiu ~ 3,05%. Nie może być stosowany na wodę pitną.
- **marka:** U.S. Solid
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy normalnie otwarty - 1" mosiężny elektryczny zawór kulowy DN25 ze standardowym portem, 220 V AC (85 V-265 V AC) i 2-przewodowa automatyczna konfiguracja zwrotów
- **wykończenie zewnętrzne:** Mosiądz
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-08-30T22:00:00.000Z
- **materiał:** Mosiądz
- **numer części:** USS-MSV00051-NO

Parametry

Typ gwintu	G
Moc znamionowa	5W
Maksymalne ciśnienie	1,0 MPa
Ocena obudowy	IP65

Zdjęcia

