



# UHPOTE Smart Touch 2,4" Access Control Keypad

Indeks: **851025** Producent: **UHPOTE** Kod producenta: **UT0212-YAM1**

Cena: **250.55 zł**

## Opis

### UHPOTE 2,4-calowy wyświetlacz Kontrola dostępu do drzwi Klawiatura dotykowa 125 kHz Kompatybilna z WiFi

Producent: UHPOTE

Klawiatura dotykowa do kontroli dostępu UHPOTE to idealne rozwiązanie dla zapewnienia bezpieczeństwa w fabrykach, domach, biurach i innych miejscach. Wyposażona w 2,4-calowy wyświetlacz TFT ułatwia programowanie i obsługę. Dzięki obsłudze Tuya Smart, możesz zarządzać urządzeniami z jednej aplikacji. Kontrola dostępu umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami i obsługuje różne tryby dostępu, takie jak karta, PIN czy karta + PIN.

Metalowa, wodoodporna konstrukcja zapewnia trwałość i bezpieczeństwo. Klawiatura obsługuje wiele trybów dostępu, model podświetlany i jest idealna dla agencji rządowych, centrów detencyjnych, uniwersytetów i innych instytucji. Specyfikacja obejmuje napięcie robocze DC 12 V, pamięć na 1000 użytkowników i stopień wodoodporności IP65.

UHPOTE 2,4-calowy wyświetlacz Kontrola dostępu do drzwi Klawiatura dotykowa 125 kHz Kompatybilna z WiFi to niezawodne rozwiązanie do zarządzania dostępem w różnych miejscach. Wymiary 125 x 84 x 23 mm i waga 300 g sprawiają, że jest kompaktowa i łatwa w instalacji. Bezpieczeństwo i wygoda w jednym produkcie!

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę.
- Wyposażony w 2,4-calowy wyświetlacz TFT, dzięki czemu programowanie jest wygodniejsze.
- Obsługa Tuya Smart, inteligentnego centrum domowego, które pozwala kontrolować i zarządzać ulubionymi inteligentnymi urządzeniami różnych marek w jednej aplikacji.
- Umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Tuya Smart. Wersję na iOS można pobrać z App Store, a wersję na Androida z Google Play.
- Jest szeroko stosowany w fabrykach, domach, pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, mechanicznych i elektrycznych urządzeniach sterujących itp.
- **język:** english
- **waga przedmiotu:** 136 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę., Wyposażony w 2,4-calowy wyświetlacz TFT, dzięki czemu programowanie jest wygodniejsze., Obsługa Tuya Smart, inteligentnego centrum domowego, które pozwala kontrolować i zarządzać ulubionymi inteligentnymi urządzeniami różnych marek w jednej aplikacji., Umożliwia zdalne sterowanie podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Tuya Smart. Wersję na iOS można pobrać z App Store, a wersję na Androida z Google Play., Jest szeroko stosowany w fabrykach, domach, pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, mechanicznych i elektrycznych urządzeniach sterujących itp.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1

- **Opis produktu:** Opis: Metalowa wodoodporna konstrukcja obudowy Przyciski dotykowe, trwałe Obsługuje kartę, PIN, Karta + PIN Wiegand 26 Wejście/wyjście Model podświetlany: normalnie otwarty, normalnie zamknięty i automatyczny Aplikacja: agencje rządowe, inteligentne budynki, wysokiej klasy mieszkalnych, uniwersytetów, banków, wojska, policji, centrów detencyjnych, jednostek biznesowych Specyfikacja: Napięcie robocze: DC 12 V Prąd roboczy: Mniej niż 100 mA Wymiary: 125 x 84 x 23 mm Waga: 300 g Stopień wodoodporności: IP65 Temperatura otoczenia: -20 C-70 C Wilgotność względna: 20%-80% Pamięć: 1000 użytkowników Typ karty: EM-ID (nie obsługuje niektórych zaszyfrowanych kart, takich jak HID, Cobra, APCiK itd.) Częstotliwość czytnika zbliżeniowego: 125 kHz Odległość odczytu karty: 1-5 cm Opakowanie: 1 x kontroler dostępu RFID. 1 x instrukcja obsługi
- **marka:** UHPPOTE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 701385688202, 0701385688202
- **numer części:** UT0212-YAM1
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.3 pounds
- **producent:** UHPPOTE
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784432031
- **numer modelu:** HBK-A04T
- **nazwa przedmiotu:** UHPPOTE 2,4-calowy wyświetlacz Kontrola dostępu do drzwi Klawiatura dotykowa 125 kHz Kompatybilna z WiFi
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-15T01:13:05.547Z

## Parametry

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie robocze       | DC 12 V           |
| Wagi                   | 300 g             |
| Pojemność pamięci      | 1000 użytkowników |
| Stopień wodoodporności | IP65              |

## Zdjęcia



