



UltraTherm 464°F - Materiał do Druku 3D z Odpornością na Wysoką Temperaturę (1000 g)

Indeks: **768114** Producent: **3DMaterials** Kod producenta: **ENGR-T32L**

Cena: **320.88 zł**

Opis

SuperHDT oferuje wysoką temperaturę w temperaturze 464°F dla precyzyjnego prototypy z odpornością na wysoką temperaturę, wyprodukowano w Korea przez 3DMaterials (1000 g)

Producent: 3DMaterials

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.17 kilograms
- **cel edukacyjny:** Koordynacja ręka oko, Umieję
- **producent:** 3DMaterials
- **waga przedmiotu:** 1000 grams
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 8809769050231
- **opis przedziału wiekowego:** Dorosły
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785882031, 20658725031
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** 3DMaterials
- **nazwa przedmiotu:** SuperHDT oferuje wysoką temperaturę w temperaturze 464°F dla precyzyjnego prototypy z odpornością na wysoką temperaturę, wyprodukowano w Korea przez 3DMaterials (1000 g)
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** ENGR-T32L

Parametry

Waga	1000 g
Producent	3DMaterials
Zakres temperatury	do 464°F
Typ produktu	Materiał do druku 3D

Zdjęcia

SuperHDT®

1.1 lbs (500 g) / 2.2 lbs (1,000 g)



Highest HDT

Unmatchable 464°F (240°C) highest heat deflection temperature achieved.



User Guide #1

Warm the bottle at 140°F (60°C) for an hour if the resin is not clear.



User Guide #2

Post-cure the print with 20mW/cm² 395nm ~ 405nm LED light for 10 minutes.



User Guide #3

If the post-curing light is not sufficient, heating up the print at 176°F (80°C) for an hour will enhance HDT.



Compatibility

Photon, Creality, Phrozen, Prusa, QIDI, Photocentric, ELEGOO, LONGER, NOVA, Voxelab and more.