



Vakuumowy wąż silikonowy 3/4/5/6/8/10mm - Zestaw 2m z 12 złączkami

Indeks: 807513 Producent: Nangong Yuanchuang Automotive Parts Co., Ltd Kod producenta: Innerdiameter:(3+4+5+6+8+10)mm+Connector

Cena: 237.00 zł

Opis

3/4/5/6/8/10mm Vakuum Silikonschlauch, Silikon Vakuumschlauch Auto, Unterdruckschlauch, 2Meter Vakuumschlauch Schlauch Rohr Silikonschlauch. (ID: (3+4+5+6+8+10) mm+Anschluss)

Producent: Nangong Yuanchuang Automotive Parts Co., Ltd

- **【Verbesserter Silikon-Vakuumschlauch – Kein Zusammenfallen! Kein Knicken!】** Der neue, verbesserte Vakuumschlauch hat eine Wandstärke von 3 mm. Kein Zusammenfallen! Kein Knicken! Perfekt als Ersatz für den ursprünglichen schwarzen Vakuumschlauch, ohne das Erscheinungsbild des Originals zu verändern.
- **【6 Größen Silikon-Vakuumschläuche + 12 Größen Vakuumverbinder】** Das Set enthält 6 Größen von 2 Meter langen Silikon-Vakuumschläuchen (Innendurchmesser: 1/8", 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm) sowie 120 Stück Nylon-Vakuumverbinder in 12 Größen. Die 6 verschiedenen Spezifikationen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Haushalt, im Freien oder in der Mechanik. Dieses Set deckt verschiedene Anforderungen ab und ist eine unverzichtbare Kombination für Wartungsarbeiten an Maschinen.
- **【Maximaler Druck 130 PSI & Temperaturbereich von -60°C bis 200°C (-76°F bis 392°F)】** Hitzebeständig! Wandstärke: 3 mm; Arbeitsdruck: 43 PSI; Berstdruck: 100 PSI (bei hohen Temperaturen), 130 PSI (bei Raumtemperatur). Temperaturbereich: -60°C bis 200°C (-76°F bis 392°F). Die Hochtemperatur-Vakuumschläuche bestehen aus hochwertigem, verstärktem Silikon für maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Hergestellt aus hochwertigem schwarzen Nylon 66 mit einer Hitzebeständigkeit bis 240°C (460°F) für eine optimale Leistung.
- **【Vielseitige Einsatzmöglichkeiten】** Geeignet für allgemeine Anwendungen wie Luft- oder Wassertransport im Motorraum. Ideal für den Einsatz in der Automobil-, Schiffs- und Industriebranche sowie für individuelle Turbo- oder Ladeluftkühlerrohr-Fabrication, DIY-Ansaug- oder Kühlsysteme. Hinweis: Silikonschläuche sind nur für Luft und Wasser geeignet, nicht für Gas, Öl, Kraftstoff oder Kühlmittel.
- **【Zuverlässiger Kundenservice】** ML&SL legt großen Wert auf Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Unser Serviceteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

• **zawarte komponenty:** 3/4/5/6/8/10mm 2MSilikon-Vakuum-Schlauch mit 12 Größen 120PCS Nylon-Verbinder

• **Nazwa modelu:** Vakuum Silikonschlauch

• **punkt znaku wypunktowania:** **【Verbesserter Silikon-Vakuumschlauch – Kein Zusammenfallen! Kein Knicken!】** Der neue, verbesserte Vakuumschlauch hat eine Wandstärke von 3 mm. Kein Zusammenfallen! Kein Knicken! Perfekt als Ersatz für den ursprünglichen schwarzen Vakuumschlauch, ohne das Erscheinungsbild des Originals zu verändern., **【6 Größen Silikon-Vakuumschläuche + 12 Größen Vakuumverbinder】** Das Set enthält 6 Größen von 2 Meter langen Silikon-Vakuumschläuchen (Innendurchmesser: 1/8", 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm) sowie 120 Stück Nylon-Vakuumverbinder in 12 Größen. Die 6 verschiedenen Spezifikationen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Haushalt, im Freien oder in der Mechanik. Dieses Set deckt verschiedene Anforderungen ab und ist eine unverzichtbare Kombination für Wartungsarbeiten an Maschinen., **【Maximaler Druck 130 PSI & Temperaturbereich von -60°C bis 200°C (-76°F bis 392°F)】** Hitzebeständig! Wandstärke: 3 mm; Arbeitsdruck: 43 PSI; Berstdruck: 100 PSI (bei hohen Temperaturen), 130 PSI (bei Raumtemperatur). Temperaturbereich: -60°C bis 200°C (-76°F bis 392°F). Die Hochtemperatur-Vakuumschläuche bestehen aus hochwertigem, verstärktem Silikon für maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Hergestellt aus hochwertigem schwarzen Nylon 66 mit einer Hitzebeständigkeit bis 240°C (460°F) für eine optimale Leistung., **【Vielseitige Einsatzmöglichkeiten】** Geeignet für allgemeine Anwendungen wie Luft- oder Wassertransport im Motorraum. Ideal für den Einsatz in der Automobil-, Schiffs- und Industriebranche sowie für individuelle Turbo- oder Ladeluftkühlerrohr-Fabrication, DIY-Ansaug- oder Kühlsysteme. Hinweis: Silikonschläuche sind nur für Luft und Wasser geeignet, nicht für Gas, Öl, Kraftstoff oder Kühlmittel., **【Zuverlässiger Kundenservice】** ML&SL legt großen Wert auf Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Unser Serviceteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

• **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

• **Opis produktu:** Vakuum Silikonschlauch

• **marka:** ML&SL

• **kod unspc:** 40142000

• **zewnetrznie przypisany identyfikator produktu:** 614537223735, 0614537223735

• **Liczba przedmiotów:** 1

• **numer części:** Innerdiameter:(3+4+5+6+8+10)mm+Connector

• **styl:** ID:(3+4+5+6+8+10)mm+Anschluss

• **kolor:** Schwarz

• **waga opakowania przedmiotu:** 1.501 kilograms

• **pojemność:** 2 centiliters

• **producent:** Nangong Yuanchuang Automotive Parts Co., Ltd

• **zalecane węzły przeglądania:** 12471418031

• **numer modelu:** ML-120Cartool

• **długość przedmiotu:** 200 centimeters

• **nazwa przedmiotu:** 3/4/5/6/8/10mm Vakuum Silikonschlauch, Silikon Vakuumschlauch Auto, Unterdruckschlauch, 2Meter Vakuumschlauch Schlauch Rohr Silikonschlauch. (ID:(3+4+5+6+8+10) mm+Anschluss)

• **średnica zewnętrzna:** millimeters

• **data uruchomienia strony produktu:** 2024-12-21T19:40:38.127Z

• **nominalne grubość ścianki:** 0 millimeters

• **materiał:** Silikon

• **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Długość węża	2 metry
Zestaw zawiera	6 rozmiarów węża, 120 złączek nylonowych
Maksymalne ciśnienie robocze	43 PSI
Zakres temperatur	-60°C do 200°C
Grubość ścianki	3 mm

Zdjęcia

