



VEVOR Pompa Hydrauliczna DC 12V 6L Podwójnego Działania z Wydajnością 3,44 l/min i Ciśnieniem 22 MPa

Indeks: **880791** Producent: **VEVOR** Kod producenta: **6 Quart Double Acting Pump**

Cena: **1,048.55 zł**

Opis

VEVOR Pompa hydrauliczna DC 12 V 6 L Grupa hydrauliczna Podwójny efekt przepływu oleju 3,44 l/min Max. Ciśnienie rozładowania 22 MPa dla wywrotek podnośnika Producent: VEVOR

Pompa hydrauliczna DC 12 V 6 L to wszechstronne narzędzie, które zapewnia wysoką wydajność i precyzyjne działanie. Zbiornik o pojemności 6 litrów i maksymalne ciśnienie 22 MPa sprawiają, że jest idealna do obsługi ciężkich pojazdów i maszyn. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej, pompa jest trwała nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania.

Zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności, pompa hydrauliczna DC 12 V 6 L gwarantuje równomierne rozprowadzenie siły i bezpieczną pracę. Wbudowany zawór bezpieczeństwa, łatwa instalacja i kompatybilność z różnymi interfejsami sprawiają, że jest to idealne narzędzie do różnych zastosowań, od podnoszenia ciężkich przedmiotów po tłoczenie materiałów.

Ta pompa hydrauliczna o podwójnym działaniu nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także zapewnia skuteczność i precyzję w różnych operacjach. Dzięki wysokiej mocy silnika DC 12 V i wysokiemu przepływowi oleju, możesz być pewien, że Twoje zadania zostaną wykonane sprawnie i efektywnie.

- **Wydajność wysokiej mocy:** Nasza pompa hydrauliczna przyjmuje silnik DC 12 V, 1,6 kW, zapewniając wysoki przepływ do 3,44 l/min. Dzięki zbiornikowi o pojemności 6 litrów i ciśnieniu oleju 16-20 MPa uwalnia maksymalne ciśnienie 22 MPa i może bez wysiłku obsługiwać ciężkie pojazdy i maszyny, z łatwością je podnosi. Odkryj moc!
- **Precyzyjny podnoszenie podwójnego działania:** Zaprojektowana z myślą o precyzji, nasza hydrauliczna wywrotka wykorzystuje podwójny mechanizm napędowy. Olej hydrauliczny działa naprzemiennie w obu otworach, równomiernie rozprowadzając siłę na całym urządzeniu. Wbudowany zawór bezpieczeństwa automatycznie zwalnia ciśnienie w przypadku przekroczenia limitu, co zapewnia bezpieczniejszą pracę i mniejsze awarie.
- **Łatwa instalacja:** Pompa hydrauliczna do wywrotek VEVOR jest dostarczana wstępnie zmontowana. Dodaj olej hydrauliczny, podłącz zasilanie i węże, a będziesz gotowy do rozpoczęcia. Wyposażony jest w złącze SAE #6, dzięki czemu jest kompatybilny z interfejsami metrycznymi i amerykańskimi.
- **Zbudowana z myślą o trwałości:** Nasza pompa hydrauliczna została zaprojektowana z myślą o trwałości. Posiada solidną, kompleksową szczelność, która minimalizuje wyciek oleju. Zbiornik ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość nawet w sytuacjach silnego uderzenia i codziennego użytkowania. Zaprojektowany, aby wytrzymać rygorystyczne warunki montażu na ciężkim sprzęcie.
- **Różne zastosowania:** Ta pompa hydrauliczna o podwójnym działaniu nie ogranicza się do jednego zadania. Jest to wszechstronne narzędzie robocze, odpowiednie do różnych operacji podnoszenia i tłoczenia. Od przyczep

wywrotkowych i hatchbacków kontenerowych po hydrauliczne łuparki do drewna, małe prasy, podnośniki, półelektryczne ciężarówki, kubelkowe i wiele innych.

- **zawarte komponenty:** 1 x pompa hydrauliczna
- **waga przedmiotu:** 28.5 pounds
- **Nazwa modelu:** Pompe Hydraulique DC 12 V 6 L Double Effet pour Camion à Benne Basculante
- **punkt znaku wypunktowania:** Wydajność wysokiej mocy: Nasza pompa hydrauliczna przyjmuje silnik DC 12 V, 1,6 kW, zapewniając wysoki przepływ do 3,44 l/min. Dzięki zbiornikowi o pojemności 6 litrów i ciśnieniu oleju 16-20 MPa uwalnia maksymalne ciśnienie 22 MPa i może bez wysiłku obsługiwać ciężkie pojazdy i maszyny, z łatwością je podnosi. Odkryj moc!, Precyzyjny podnoszenie podwójnego działania: Zaprojektowana z myślą o precyzji, nasza hydrauliczna wywrotka wykorzystuje podwójny mechanizm napędowy. Olej hydrauliczny działa naprzemiennie w obu otworach, równomiernie rozprowadzając siłę na całym urządzeniu. Wbudowany zawór bezpieczeństwa automatycznie zwalnia ciśnienie w przypadku przekroczenia limitu, co zapewnia bezpieczniejszą pracę i mniejsze awarie., Łatwa instalacja: Pompa hydrauliczna do wywrotek VEVOR jest dostarczana wstępnie zmontowana. Dodaj olej hydrauliczny, podłącz zasilanie i węże, a będziesz gotowy do rozpoczęcia. Wyposażony jest w złącze SAE #6, dzięki czemu jest kompatybilny z interfejsami metrycznymi i amerykańskimi., Zbudowana z myślą o trwałości: Nasza pompa hydrauliczna została zaprojektowana z myślą o trwałości. Posiada solidną, kompleksową szczelność, która minimalizuje wyciek oleju. Zbiornik ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość nawet w sytuacjach silnego uderzenia i codziennego użytkowania. Zaprojektowany, aby wytrzymać rygorystyczne warunki montażu na ciężkim sprzęcie., Różne zastosowania: Ta pompa hydrauliczna o podwójnym działaniu nie ogranicza się do jednego zadania. Jest to wszechstronne narzędzie robocze, odpowiednie do różnych operacji podnoszenia i tłoczenia. Od przyczep wywrotkowych i hatchbacków kontenerowych po hydrauliczne łuparki do drewna, małe prasy, podnośniki, półelektryczne ciężarówki, kubelkowe i wiele innych.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** VEVOR
- **kod unspsc:** 40151500
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 840281567683, 0840281567683
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 481 × 186 × 190 mm
- **numer części:** 6 Quart Double Acting Pump
- **styl:** Podwójny efekt 6L
- **kolor:** Czarny i srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 13.78 kilograms
- **producent:** VEVOR
- **liczba pudełek:** 1
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007306031
- **numer modelu:** Hydraulic Pump 6 Quart
- **nazwa przedmiotu:** VEVOR Pompa hydrauliczna DC 12 V 6 L Grupa hydrauliczna Podwójny efekt przepływu oleju 3,44 l/min Max. Ciśnienie rozładowania 22 MPa dla wywrotek podnośnika
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-11-13T07:34:25.644Z
- **materiał:** Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Pojemność zbiornika	6 L
Maksymalne ciśnienie	22 MPa
Przepływ oleju	3,44 l/min
Waga	13.78 kg

Zdjęcia

