



Visaton DL 8 Pro

Indeks: **876298** Producent: **Visaton** Kod producenta: **50198**

Cena: **269.67 zł**

Opis

Visaton DL 8

Producent: Visaton

Głośniki sufitowe 8 cm (3,3") z białą lakierowaną metalową pokrywą (RAL 9010). Nadają się do montażu w sufitach wszystkich materiałów. Racjonalny montaż w okrągłym otworze z pałkami sprężynowymi, połączenie elektryczne z zaciskiem sprężynowym. Oszczędność miejsca i dobrze brzmiące rozwiązanie do użytku profesjonalnego i domowego. Dzięki mniejszej cewce drgającej wyższy poziom ciśnienia akustycznego. Możliwości zastosowania: montaż na podwieszonych sufitach do nagłośnienia głosu i muzyki w sklepach, pomieszczeniach mieszkalnych, hotelach itp.

Membrana impregnowana, wilgocioodporna i odporna na działanie promieni UV. Metalowa konstrukcja, odporna na korozję i funkcjonalna w niskich temperaturach zgodnie z normą EN 60068-2-1 (-40°C; 96 h). Spełnia wymagania Germańskiego Lloyd (wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego/zimna). Odporna na uderzenia 100. -V-overna ramiączkach. Dane techniczne: dopasowanie transformatora: 3; 1,5; 0,75 W. Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB (1 W/1 m) @ 3600 Hz. Zakres transmisji (-10 dB): 90-18000 Hz. Średni poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB (1 W/1 m).

Marka: Visaton. Zalecane zastosowania produktu: Speaker set unit. Numer części: 50198. Kolor: biały. Moc wyjściowa głośników: 3 W. Typ głośnika: Subwoofer. Producent: Visaton. Nazwa przedmiotu: Visaton DL 8. Typ mocowania: Mocowanie sufitowe.

- 'Wielkość des-: 8,38 cm (3.3)
 - Umieszczenie głośników: lampa sufitowa
 - Moc wyjściowa (RMS): 3 W
 - Zakres częstotliwości: 90 – 18000 Hz
 - Opis produktu: Visaton DL 8
 - Czułość: 91 dB
 - Grzałka głosowa: 1,4 cm
 - Kolor: biały
 - Materiał obudowy: Metal
 - Technika transmisji: przewodowa
 - Długość kabla: 0,15 m
 - Zalecane zastosowanie: Speaker Set Unit
-
- **konfiguracja kanałów dźwięku przestrzennego: 1.0**
 - **waga przedmiotu: 515 grams**
 - **Nazwa modelu: DL 8**
 - **punkt znaku wypunktowania:** 'Wielkość des-: 8,38 cm (3.3), Umieszczenie głośników: lampa sufitowa, Moc wyjściowa (RMS): 3 W, Zakres częstotliwości: 90 – 18000 Hz, Opis produktu: Visaton DL 8, Czułość: 91 dB, Grzałka głosowa: 1,4 cm, Kolor: biały, Materiał obudowy: Metal, Technika transmisji: przewodowa, Długość kabla: 0,15 m,

Zalecane zastosowanie: Speaker Set Unit

- **Opis produktu:** Głośniki sufitowe 8 cm (3,3") z białą lakierowaną metalową pokrywą (RAL 9010). Nadaje się do montażu w sufitach wszystkich materiałów. Racjonalny montaż w okrągłym otworze z pałkami sprężynowymi, połączenie elektryczne z zaciskiem sprężynowym Oszczędność miejsca i dobrze brzmiące rozwiązanie do użytku profesjonalnego i domowego. Dzięki mniejszemu cewce drgającej wyższy poziom ciśnienia akustycznego. Możliwości zastosowania: montaż na podwieszonych sufitach do nagłośnienia głosu i muzyki w sklepach, pomieszczeniach mieszkalnych, hotelach itp. Właściwości: Membrana impregnowana wilgocią odporna na działanie promieni UV metalowa konstrukcja, odporna na korozję funkcjonalna w niskich temperaturach zgodnie z normą EN 60068-2-1 (-40°C; 96 h) spełnia wymagania Germańskiego Lloyd (wymagania dotyczące sprzętu elektrycznego / zimna) odporna na uderzenia 100. -V-overna ramiączkach. Dane techniczne: dopasowanie transformatora: 3; 1,5; 0,75 W Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB (1 W/1 m) @ 3600 Hz Zakres transmisji (-10 dB):9018000 Hz Średni poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB (1 W/1 m)
- **marka:** Visaton
- **zalecane zastosowania produktu:** Speaker set unit
- **numer części:** 50198
- **kolor:** biały
- **maksymalna moc wyjściowa głośników:** 3 watts
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.190484064048 pounds
- **typ głośnika:** Subwoofer
- **producent:** Visaton
- **moc:** 3 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007540501987, 04007540501987
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788499031, 20788498031
- **moc wyjściowa:** 3 watts
- **numer modelu:** 50198
- **nazwa przedmiotu:** Visaton DL 8
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T06:08:58.850Z
- **typ mocowania:** Mocowanie sufitowe

Parametry

Moc wyjściowa	3 W
Zakres częstotliwości	90 – 18000 Hz
Czułość	91 dB
Średnica głośnika	8 cm (3.3")
Typ mocowania	Mocowanie sufitowe