



Wąż lakierniczy AUPROTEC 10 m Ø 9 mm z szybkozłączką i tulejką mosiężną

Indeks: 795444 Producent: AUPROTEC Kod producenta: AU-LSM09-1000

Cena: **207.51 zł**

Opis

10 m wąż lakierniczy Ø 9 mm wąż pneumatyczny antystatyczny zestaw z szybkozłączką i tulejką do węża z mosiądzu do 50 m w jednym kawałku do wyboru: 10 m m m

Producent: AUPROTEC

- AUPROTEC wąż lakierniczy do lakierowania, zmontowany, ze złączem sprężonego powietrza + tulejką wtykową
- Antystatyczny wąż gumowy bez silikonu o wysokiej obciążalności do 20 barów i styku elektrostatycznym maks. 106 Ω/m – dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania pistoletów natryskowych i pistoletów lakierniczych w lakierni, warsztacie drewnianym, na stacji benzynowej, w budowie instalacji itp.
- Wysoce elastyczny 2-warstwowy wąż pneumatyczny z gumy o doskonałych właściwościach, takich jak wysoka odporność na ozon, warunki atmosferyczne, elastyczność oraz odporność chemiczna i termiczna, temperatura robocza do +100°C.
- Kompletnie konfekcjonowana z wysokiej jakości złączką pneumatyczną (europejski profil 7,2 mm*) i tulejką węża z mosiądzu.
- Zakres dostawy: 1 x 10 m wąż lakierniczy Ø wewnętrzna: 9 mm / na zewnątrz: 16 mm, kolor: niebieski + szybkozłączka + tulejka do węża
- **waga opakowania przedmiotu:** 2 kilograms
- **producent:** AUPROTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4060837053095
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785883031
- **punkt znaku wypunktowania:** AUPROTEC wąż lakierniczy do lakierowania, zmontowany, ze złączem sprężonego powietrza + tulejką wtykową, Antystatyczny wąż gumowy bez silikonu o wysokiej obciążalności do 20 barów i styku elektrostatycznym maks. 106 Ω/m – dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania pistoletów natryskowych i pistoletów lakierniczych w lakierni, warsztacie drewnianym, na stacji benzynowej, w budowie instalacji itp., Wysoce elastyczny 2-warstwowy wąż pneumatyczny z gumy o doskonałych właściwościach, takich jak wysoka odporność na ozon, warunki atmosferyczne, elastyczność oraz odporność chemiczna i termiczna, temperatura robocza do +100°C., Kompletnie konfekcjonowana z wysokiej jakości złączką pneumatyczną (europejski profil 7,2 mm*) i tulejką węża z mosiądzu., Zakres dostawy: 1 x 10 m wąż lakierniczy Ø wewnętrzna: 9 mm / na zewnątrz: 16 mm, kolor: niebieski + szybkozłączka + tulejka do węża
- **Opis produktu:** AUPROTEC akcesoria do lakierowania Zmontowany zestaw węża lakierniczego ze złączem sprężonego powietrza + tulejka wtykowa W 100% bezsilikonowy, antystatyczny wąż gumowy, bardzo wytrzymały, o wysokiej odporności na działanie ozonu i warunków atmosferycznych, elastyczny, odporny na działanie czynników chemicznych i termicznych. Wysoce elastyczny 2-warstwowy wąż pneumatyczny do stosowania w pistoletach natryskowych i pistoletach lakierniczych w lakiernictwie, warsztacie drewnianym, na stacji benzynowej, budowie instalacji itp. W całości konfekcjonowany z wysokiej jakości złączką na sprężone powietrze i tulejką węża z mosiądzu

(profil europejski*). Wąż lakierniczy: Średnica: wewnętrzna 9 mm / zewnętrzna 16 mm Materiał: EPDM, nie zawiera silikonu 2-warstwowa, syntetyczna plecionka wewnątrz. Antystatyczny Przewodność: maks. 106 Ω/m Promień gięcia: 35 mm Maks. Ciśnienie robocze: 20 bar / 290 psi. Zakres temperatur: -40°C - +100°C Standardowe złącze i wtyczka: Szybkozłącze jedną ręką z blokadą wałka. Wtyczka sprzęgła bez zaworu zwrotnego. Profil europejski DN 7,2 mm* Materiał: mosiądz Bezpieczne zaczeplenie i odłączanie przy minimalnym nakładzie siły dzięki stałym wymiarom. Optymalna szczelność. Maks. Ciśnienie robocze: 16 bar Znamionowy przepływ: 1500 NI/min (p1 = 6 bar, | p = 1 bar). Zakres temperatur: od -10°C do +90°C. Wysoka odporność na korozję i ochrona również w trudnych warunkach. Maks. Nośność i długa żywotność. do szczelnych połączeń Niskie zużycie energii i wysoka wydajność. * Uwaga: profil europejski 7,2 mm nie jest kompatybilny z urządzeniami z profilami 6 mm lub 8 mm. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

- **marka:** AUPROTEC
- **nazwa przedmiotu:** 10 m wąż lakierniczy Ø 9 mm wąż pneumatyczny antystatyczny zestaw z szybkozłączką i tulejką do węża z mosiądzu do 50 m w jednym kawałku do wyboru: 10 m m m
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T20:29:17.052Z
- **rozmiar:** 10m Meter
- **materiał:** guma
- **numer części:** AU-LSM09-1000

Parametry

Długość	10 m
Średnica wewnętrzna	9 mm
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	niebieski
Materiał	guma EPDM
Typ złącza	szybkozłączka mosiężna
Waga opakowania	2 kg
Temperatura robocza	-40°C do +100°C