



WEDO Dłuto Profesjonalne 25mm - Miedź Berylowa BE231-1016

Indeks: **851220** Producent: **WEDO Tools GmbH** Kod producenta: **BE231-1016**

Cena: **542.14 zł**

Opis

WEDO dłuto, dłuto płaskie, profesjonalne dłuto, odporne na wybuchy, dłuto bez iskier, rozmiar 25 mm, długość 300 mm, miedź berylowa, standard BAM/FM/DIN

Producent: WEDO Tools GmbH

- **【Nie oszczędzać】** : Wykonana z miedzi berylowej z obróbką cieplną dla maksymalnej wytrzymałości (40HRC). Nadaje się do pracy ze stężeniem etylenu poniżej 21%. Do stosowania w przypadku obecności łatwopalnych lub palnych oparów, płynów, kurzu lub pozostałości, w celu uniknięcia ryzyka iskier w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe (palne lub łatwopalne opary, płyny, pyły lub pozostałości).
- **【Niemagnetyczne】** : Niemagnetyczne do stosowania w pobliżu bardzo czułych urządzeń magnetycznych, MRI i środowisk czystych pomieszczeń; odporne na korozję również w najtrudniejszych warunkach.
- Szczegóły wzornictwa: po obu stronach każdego narzędzia wytłoczone rozmiary dla łatwej identyfikacji. Wszystkie narzędzia są wkładane do każdej torby z nadrukiem i pasują do większości skrzynek na narzędzia lub szuflad, co ułatwia organizację.
- Zastosowanie: ostrze jest wyposażone w fazę 30° o maksymalnej ostrości i szlifie. Cięcie drutu metalowego młotkiem. Ulepszony koniec bez błysków i złamanych krawędzi.
- **【Serwis】** : WEDO Tools zostały wysoko ocenione przez naszych nowych i starych klientów ze względu na naszą przyjazną dla użytkownika koncepcję wzornictwa, ciągłe doskonalenie doskonałej jakości i obsługę posprzedażną. Narzędzia WEDO Tools zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów. Ustanawiamy centra serwisowe w Niemczech, Rosji, Korei Południowej, Singapurze, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby zapewnić terminową obsługę klienta.

- **zawarte komponenty**: 1 x dłuto
- **waga opakowania przedmiotu**: 1802 grams
- **język**: english
- **producent**: WEDO Tools GmbH
- **waga przedmiotu**: 1302 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu**: 4251462827957
- **Nazwa modelu**: BE231-1016
- **zalecane węzły przeglądania**: 20785731031
- **punkt znaku wypunktowania**: **【Nie oszczędzać】** : Wykonana z miedzi berylowej z obróbką cieplną dla maksymalnej wytrzymałości (40HRC). Nadaje się do pracy ze stężeniem etylenu poniżej 21%. Do stosowania w przypadku obecności łatwopalnych lub palnych oparów, płynów, kurzu lub pozostałości, w celu uniknięcia ryzyka iskier w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe (palne lub łatwopalne opary, płyny, pyły lub pozostałości). , **【Niemagnetyczne】** : Niemagnetyczne do stosowania w pobliżu bardzo czułych urządzeń magnetycznych, MRI i środowisk czystych pomieszczeń; odporne na korozję również w najtrudniejszych warunkach. ,

Szczegóły wzornictwa: po obu stronach każdego narzędzia wytłoczone rozmiary dla łatwej identyfikacji. Wszystkie narzędzia są wkładane do każdej torby z nadrukiem i pasują do większości skrzynek na narzędzia lub szuflad, co ułatwia organizację. , Zastosowanie: ostrze jest wyposażone w fazę 30° o maksymalnej ostrości i szlifie. Cięcie drutu metalowego młotkiem. Ulepszony koniec bez błysków i złamanych krawędzi. , 【Serwis】 : WEDO Tools zostały wysoko ocenione przez naszych nowych i starych klientów ze względu na naszą przyjazną dla użytkownika koncepcję wzornictwa, ciągle doskonalenie doskonałej jakości i obsługę posprzedażną. Narzędzia WEDO Tools zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów. Ustanawiamy centra serwisowe w Niemczech, Rosji, Korei Południowej, Singapurze, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby zapewnić terminową obsługę klienta.


- **numer modelu:** BE231-1016
- **Opis produktu:** 【Nie oszczędzać】 : Wykonana z miedzi berylowej z obróbką cieplną dla maksymalnej wytrzymałości (40HRC). Nadaje się do pracy ze stężeniem etylenu poniżej 21%. Do stosowania w przypadku obecności łatwopalnych lub palnych oparów, płynów, kurzu lub pozostałości, w celu uniknięcia ryzyka iskier w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe (palne lub łatwopalne opary, płyny, pyły lub pozostałości). 【Niemagnetyczne】 : Niemagnetyczne do stosowania w pobliżu bardzo czułych urządzeń magnetycznych, MRI i środowisk czystych pomieszczeń; odporne na korozję również w najtrudniejszych warunkach. Szczegóły wzornictwa: po obu stronach każdego narzędzia wytłoczone rozmiary dla łatwej identyfikacji. Wszystkie narzędzia są wkładane do każdej torby z nadrukiem i pasują do większości skrzynek na narzędzia lub szuflad, co ułatwia organizację. Zastosowanie: ostrze jest wyposażone w fazę 30° o maksymalnej ostrości i szlifie. Cięcie drutu metalowego młotkiem. Ulepszony koniec bez błysków i złamanych krawędzi. 【Serwis】 : WEDO Tools zostały wysoko ocenione przez naszych nowych i starych klientów ze względu na naszą przyjazną dla użytkownika koncepcję wzornictwa, ciągle doskonalenie doskonałej jakości i obsługę posprzedażną. Narzędzia WEDO Tools zostały wyeksportowane do ponad 100 krajów i regionów. Ustanawiamy centra serwisowe w Niemczech, Rosji, Korei Południowej, Singapurze, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby zapewnić terminową obsługę klienta.
- **marka:** WEDO
- **nazwa przedmiotu:** WEDO dłuto, dłuto płaskie, profesjonalne dłuto, odporne na wybuchy, dłuto bez iskier, rozmiar 25 mm, długość 300 mm, miedź berylowa, standard BAM/FM/DIN
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-06-29T21:50:36.477Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 300*25mm
- **materiał:** Miedź berylowa
- **numer części:** BE231-1016

Parametry

Rozmiar	25 mm
Długość	300 mm
Materiał	Miedź berylowa
Model	BE231-1016
Waga	1302 gramów

Zdjęcia

NON-SPARKING FLAT CHISEL



ITEM CODE	L(mm)	Φ(mm)	B(mm)	N.W. (g)
BE231-1002	160	14	14	175
BE231-1004	160	16	16	231
BE231-1006	160	18	18	295
BE231-1008	200	18	18	382
BE231-1010	200	20	20	473
BE231-1012	250	24	24	822
BE231-1014	300	24	24	1025
BE231-1016	300	25	25	1302
BE231-1018	400	25	25	1502
BE231-1020	500	25	25	1903
BE231-1022	500	30	30	2730

Beryllium Copper 

