



Wyłącznik Ochronny RCD 100A - 30mA Typ B 4-Biegunowy

Indeks: **834814** Producent: **solar+more** Kod producenta: **FI10030B**

Cena: **454.77 zł**

Opis

Wyłącznik ochronny FI 100A - 30mA / 4-biegunowy/typ B

Producent: solar+more

- Rozpoznaje nie tylko normalny prąd przemienny, ale również prąd zmienny o wysokiej częstotliwości i najmniejsze prądy różnicowe DC
- Wysoka wydajność wyłączania do 10 KA
- Z okienkiem do wyświetlania błędów RCB
- Z systemem zabezpieczającym uchwyt do ochrony przed nieprawidłową obsługą
- Z osłoną ochronną do śrub wewnętrznych do funkcji izolacji i uszczelnienia
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.1 kilograms
- **producent:** solar+more
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4262392168515
- **zalecane węzły przeglądania:** 56492035031
- **punkt znaku wypunktowania:** Rozpoznaje nie tylko normalny prąd przemienny, ale również prąd zmienny o wysokiej częstotliwości i najmniejsze prądy różnicowe DC, Wysoka wydajność wyłączania do 10 KA, Z okienkiem do wyświetlania błędów RCB, Z systemem zabezpieczającym uchwyt do ochrony przed nieprawidłową obsługą, Z osłoną ochronną do śrub wewnętrznych do funkcji izolacji i uszczelnienia
- **numer modelu:** FI10030B
- **Opis produktu:** Wyłącznik RCD (RCD) to urządzenie ochronne w instalacji elektrycznej, co może uratować życie w sytuacji awaryjnej. W przypadku wykrycia prądu różnicowego w ciągu milisekundy zamyka obwód elektryczny w celu uniknięcia wypadków. Unikać. RFI porównuje dopływ i odpływ prądu, wykrywa odchylenie, natychmiast je wyzwała. Typu B All-Power (AC/DC) staje się coraz bardziej na pierwszym planie i w niedalekiej przyszłości całkowicie zastąpi typ A (AC). Stosowanie w skrzynkach elektrycznych jest już obowiązkowe. Obszary zastosowania Przetwornica częstotliwości z przyłączem prądu trójfazowego Urządzenia medyczne, np. urządzenia rentgenowskie. Część AC instalacji prądu stałego, np. części fotowolowoltekoniczne (PV) lub układy UPS Centra danych Sterowanie bramami rolowanymi, windami i schodami ruchomymi. Sale szkoleniowe z instytucjami eksperymentalnymi, obiektami doświadczalnymi w laboratoriach. Jednofazowy przetwornica frytkownicy z talerzem wysokiego (stopień PFC). Stacje ładowania e-mobilności/Wallbox W przypadku sprzężenia zwrotnego prądu stałego np. spawarki Maszyny narzędziowe z regulacją prędkości obrotowej (frezarki, szlifierki, tokarki). Rozdzielacz prądu budowlanego, żurawie przemysłowe i rzemieślnicze. Urządzenia elektryczne na stanowiskach budowy i montażu zgodnie z informacjami DGUV 203-006 dotychczas: BGI/GUV-1 608
- **marka:** solar+more
- **nazwa przedmiotu:** Wyłącznik ochronny FI 100A - 30mA / 4-biegunowy/typ B
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-07-28T08:22:29.986Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** FI10030B

Parametry

Model	FI10030B
Producent	solar+more
Obszar zastosowania	Przemysł, e-mobilność, instalacje elektryczne

Zdjęcia

