



Wzmacniacz WANGCL TDA7498E 2.1 Bluetooth 540W

Indeks: **770573** Producent: **WANGCL** Kod producenta: **AUZ22916**

Cena: **192.14 zł**

Opis

WANGCL 2 x 160 W + 220 W 2.1-kanałowy TDA7498E ZK-HT21 moduł cyfrowego wzmacniacza mocy Bluetooth subwoofer o wysokim i niskim tonie

Producent: WANGCL

- Ta płyta wzmacniacza Bluetooth ma dolną płytkę i płytę górną, obsługuje ochronę przed odwrotnym połączeniem, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarcie.
- Z regulacją głośności i przełącznikiem zasilania, idealny do samodzielnego wykonania pasywnych głośników i domowego systemu audio.
- Przyjmuje miedziane złącze DC i zacisk typu ogrodzenia. Może wytrzymać duży prąd, brak ciepła, bez uszkodzenia drutu.
- System rozpraszania ciepła o dużej powierzchni i wysokiej jakości moduł zasilania, nie przegrzewa się i nie przestaje działać przy długotrwałej wysokiej wydajności.
- Złącze głośników z oddzielnymi siatkami sprawia, że okablowanie jest bezpieczniejsze i nie jest podatne na zwarcia.

- **maksymalne napięcie zasilania:** 36 volts
- **nazwa typu pakietu:** Pudełko elektroniczne
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.39 kilograms
- **producent:** WANGCL
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0610012476979, 610012476979
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788525031
- **punkt znaku wypunktowania:** Ta płyta wzmacniacza Bluetooth ma dolną płytkę i płytę górną, obsługuje ochronę przed odwrotnym połączeniem, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarcie., Z regulacją głośności i przełącznikiem zasilania, idealny do samodzielnego wykonania pasywnych głośników i domowego systemu audio., Przyjmuje miedziane złącze DC i zacisk typu ogrodzenia. Może wytrzymać duży prąd, brak ciepła, bez uszkodzenia drutu., System rozpraszania ciepła o dużej powierzchni i wysokiej jakości moduł zasilania, nie przegrzewa się i nie przestaje działać przy długotrwałej wysokiej wydajności., Złącze głośników z oddzielnymi siatkami sprawia, że okablowanie jest bezpieczniejsze i nie jest podatne na zwarcia.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** AUZ22916
- **Opis produktu:** 2 x 160 W + 220 W 2.1-kanałowy TDA7498E ZK-HT21 moduł cyfrowego wzmacniacza mocy Bluetooth subwoofer o wysokim i niskim tonie Opis produktu: Ta płyta wzmacniacza Bluetooth ma dolną płytkę i płytę górną, obsługuje ochronę przed odwrotnym połączeniem, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarcie. Z regulacją głośności i

przełącznikiem zasilania, idealny do samodzielnego wykonania pasywnych głośników i domowego systemu audio. Przyjmuje miedziane złącze DC i zacisk typu ogrodzenia. Może wytrzymać duży prąd, brak ciepła, bez uszkodzenia drutu. System rozpraszania ciepła o dużej powierzchni i wysokiej jakości moduł zasilania, nie przegrzewa się i nie przestaje działać przy długotrwałej wysokiej wydajności. Złącze głośników z oddzielnymi siatkami sprawia, że okablowanie jest bezpieczniejsze i nie jest podatne na zwarcia. Specyfikacja: Kolor: jak pokazano na zdjęciu Wejście źródła dźwięku: Bluetooth + AUX + USB Zakres zasilania: DC15-36v Moc wyjściowa: lewy i prawy kanał < 160 W Subwoofer: < 220 W Wersja Bluetooth: 5.0 (bez przeszkód, 15 M) Róg adaptacyjny: 30-200 W Kanał: 2.1 kanał (lewy kanał + prawy kanał + subwoofer) Rozmiar: 145 * 126 * 28 mm Zawartość opakowania: 1 x moduł cyfrowego wzmacniacza mocy Bluetooth

- **marka:** WANGCL
- **kod unspsc:** 52161500
- **Liczba kanałów:** 3
- **nazwa przedmiotu:** WANGCL 2 x 160 W + 220 W 2.1-kanałowy TDA7498E ZK-HT21 moduł cyfrowego wzmacniacza mocy Bluetooth subwoofer o wysokim i niskim tonie
- **Napięcie:** 36 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-02-16T07:29:33.572Z
- **typ mocowania:** Montaż powierzchniowy
- **numer części:** AUZ22916
- **moc wyjściowa:** 540 watts

Parametry

Moc wyjściowa na kanał	160 W
Moc subwoofera	220 W
Napięcie zasilania	DC 15-36 V

Zdjęcia



