



Zaawansowany termostatyczny zawór mieszający DN20 z mosiądzu

Indeks: **766425** Producent: **Duokon** Kod producenta: **7g6c90w4xe**

Cena: **136.16 zł**

Opis

Termostatyczny zawór mieszający do słonecznego podgrzewacza wody 3-drożny DN20 z gwintem zewnętrznym mosiądz , wysokiej jakości i wytrzymały zawór termostatyczny

Producent: Duokon

Termostatyczny zawór mieszający DN20 to wysokiej jakości i wytrzymałe rozwiązanie do podgrzewaczy wody słonecznej. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnej temperatury wody i bezpieczeństwa dla użytkowników. Idealny do ciepłej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego, z zakresem temperatur od 35 do 60 stopni. Zapewniający stały przepływ wody niezależnie od zmian temperatury i ciśnienia.

Termostatyczny zawór mieszający DN20 jest niezawodnym partnerem w systemach ciepłej wody i ogrzewania podłogowego. Zabezpiecza przed poparzeniami dzięki wbudowanej funkcji bezpieczeństwa. Produkt marki Duokon, wykonany z mosiądzu, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1 MPa. Doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego i trwałego rozwiązania do kontroli temperatury wody.

Zaawansowany termostatyczny zawór mieszający DN20 to idealne rozwiązanie do systemów podgrzewania wody słonecznej. Zastosowany materiał, mosiądz i plastik, gwarantuje wysoką jakość i trwałość produktu. Zapewniający stałą temperaturę wody od 35 do 60 stopni, niezależnie od warunków zewnętrznych. Produkt spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności.

- Termostatyczny zawór mieszający o dużym natężeniu przepływu i dobrej wydajności, odpowiedni do ciepłej wody użytkowej, z małym obiegiem ogrzewania podłogowego HWC lub bez (obieg ciepłej wody)
- Wbudowane urządzenie do regulacji temperatury zapewnia funkcję bezpieczeństwa w postaci funkcji zapobiegającej oparzeniom w rodzinnym systemie ciepłej wody
- Nadaje się do urządzeń ciepłej wody lub ogrzewania podłogowego, aby spełnić wymagania stałego zakresu temperatur i przepływu
- Niezależnie od tego, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, można zapewnić stabilny uzysk wody
- Zakres temperatur od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody urządzenie zabezpieczające automatycznie przerywa dopływ ciepłej wody, aby zapobiec poparzeniu

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.52 kilograms
- **producent:** Duokon
- **waga przedmiotu:** 0.47 kilograms

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0719527804076, 719527804076
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784990031
- **punkt znaku wypunktowania:** Termostatyczny zawór mieszający o dużym natężeniu przepływu i dobrej wydajności, odpowiedni do ciepłej wody użytkowej, z małym obiegiem ogrzewania podłogowego HWC lub bez (obieg ciepłej wody), Wbudowane urządzenie do regulacji temperatury zapewnia funkcję bezpieczeństwa w postaci funkcji zapobiegającej oparzeniom w rodzinnym systemie ciepłej wody, Nadaje się do urządzeń ciepłej wody lub ogrzewania podłogowego, aby spełnić wymagania stałego zakresu temperatur i przepływu, Niezależnie od tego, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, można zapewnić stabilny uzysk wody, Zakres temperatur od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody urządzenie zabezpieczające automatycznie przerywa dopływ ciepłej wody, aby zapobiec poparzeniu
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Cechy: Termostatyczny zawór mieszający o dużym natężeniu przepływu i dobrej wydajności, odpowiedni do ciepłej wody z lub bez HWC (cyrkulacja ciepłej wody), mały obieg ogrzewania podłogowego. Wbudowany regulator temperatury zapewnia funkcję bezpieczeństwa ochrony przed oparzeniem w rodzinnej instalacji ciepłej wody. Nadaje się do urządzeń do ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania podłogowego, aby sprostać wymaganiom stałego zakresu temperatur i przepływu. Niezależnie od tego, jak zmienia się temperatura i ciśnienie wody, można zapewnić stabilny uzysk wody. Zakres temperatur wynosi od 35 do 60 stopni. W przypadku awarii zimnej wody urządzenie zabezpieczające automatycznie wyłącza dopływ ciepłej wody, aby zapobiec poparzeniom. Dane techniczne: Materiał: mosiądz, plastik Przyłącze: DN20 Maksymalne ciśnienie robocze: 1 (MPa) Temperatura zimnej wody: 0-29 °C Ciepła woda temperatura: 40-90 °C Przepływ na wylocie: 1-10 (m³ / h) Stosowane medium: Woda Rodzaj gwintu: Gwint G Zakres temperatur: 35-60 °C Rozmiar : 10 x 7 cm Waga: 467 g Opakowanie zawiera: 1 x termostatyczny zawór mieszający
- **marka:** Duokon
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** other
- **nazwa przedmiotu:** Termostatyczny zawór mieszający do słonecznego podgrzewacza wody 3-drożny DN20 z gwintem zewnętrznym mosiądz , wysokiej jakości i wytrzymały zawór termostatyczny
- **wykończenie zewnętrzne:** Mosiądz
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-17T06:13:15.511Z
- **materiał:** Mosiądz
- **numer części:** 7g6c90w4xe
- **liczba portów:** 3

Parametry

Materiał	Mosiądz
Gwint	G (zewnętrzny)
Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa
Zakres temperatury	35-60 °C
Waga	467 g

Zdjęcia

