



Zawór kulowy elektryczny U.S. Solid 1" z automatycznym zwrotem SS304

Indeks: **801613** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-MSV00040**

Cena: 334.95 zł

Opis

U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy - zawór kulowy ze stali nierdzewnej 1" z funkcją ręczną, pełny port, 9-24 V AC/DC i 2-przewodowa automatyczna konfiguracja zwrotów

Producent: U.S. Solid

- G Gwintowanie - wysokiej jakości gwint nierdzewny 1", wyprodukowany i mierzony zgodnie z brytyjskim standardem gwintu rury. Ten elektryczny zawór kulowy ma pełny port, co oznacza, że otwór w kulce wynosi 1 cala.
- 9 V-24 V AC/DC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera lub zamyka zawór w ciągu 6~8 sekund.
- Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie z dwoma przewodami, przełącznik graniczny minimalizuje moc po pełnym otwarciu zaworu, a zawór powraca do pełnego zamknięcia, jeśli moc zostanie usunięta, idealny do projektów, w których konieczny jest automatyczny zwrot.
- Zmienna dla zaworów solenoidalnych - automatycznie minimalizuje moc po pełnym otwarciu zaworu, co zmniejsza prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas.
- Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.671 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **waga przedmiotu:** 0.55 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107094517, 888107094517
- **zalecane węzły przegładania:** 20784989031
- **punkt znaku wypunktowania:** G Gwintowanie - wysokiej jakości gwint nierdzewny 1", wyprodukowany i mierzony zgodnie z brytyjskim standardem gwintu rury. Ten elektryczny zawór kulowy ma pełny port, co oznacza, że otwór w kulce wynosi 1 cala., 9 V-24 V AC/DC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera lub zamyka zawór w ciągu 6~8 sekund., Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie z dwoma przewodami, przełącznik graniczny minimalizuje moc po pełnym otwarciu zaworu, a zawór powraca do pełnego zamknięcia, jeśli moc zostanie usunięta, idealny do projektów, w których konieczny jest automatyczny zwrot., Zmienna dla zaworów solenoidalnych - automatycznie minimalizuje moc po pełnym otwarciu zaworu, co zmniejsza prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas., Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.
- **numer modelu:** USS-MSV00040
- **Opis produktu:** U.S. Solid zawór kulowy o pojemności 1" ze stali nierdzewnej z automatycznym zwrotem jest błogosławieństwem dla wielu domowych mieszkańców. Korpus i trzpień tego zaworu są wykonane z SS304. Materiał ten jest bezpieczny dla wody pitnej, co jest ważne, ponieważ instalacje wodne są jednym z najczęstszych zastosowań dla zmotoryzowanych zaworów kulowych. Zawór uruchamia się, gdy zostanie do niego doprowadzony prąd stały lub prąd przemienny. Automatyczny zawór zwrotny jest normalnie zamknięty. Po naładowaniu urządzenie otworzy się w ciągu

6-8 sekund. Następnie przełączniki graniczne utrzymają moc wyjściową w niewielkim stopniu. Jeśli moc zostanie wycięta, zawór ponownie powróci do pozycji zamkniętej. Większość zaworów elektromagnetycznych jest w pełni zasilana, co może prowadzić do przegrzania. Po pełnym otwarciu zawór pobiera tak mało energii, że nigdy się nie przegrzewa. Automatyczne zawory zwrotne są ważną opcją. W przypadku korzystania z systemu wodnego ważne jest, aby urządzenie automatycznie się wyłączało w przypadku awarii zasilania. Może to zapobiec wyciekom i zalaniu. Dodatkowo zawór ten ma klasę IP 65. Poziom ochrony przed przenikaniem oznacza, że obudowa chroni elektronikę przed kurzem i jest bezpieczna nawet w przypadku spryskiwania wodą z każdego kierunku. Wskaźnik położenia na górze siłownika może pomóc Ci zobaczyć stan włączania/wyłączania zaworu. Ponadto zawór jest wyposażony w funkcję ręczną, można go regulować ręcznie, jeśli zawór jest zablokowany. W razie potrzeby zawór można otworzyć ręcznie. Specyfikacja: Materiał zaworu: SS304 Uszczelka kulkowa: PTFE Czas zamykania/otwarcia: 6~8 sekund Napięcie robocze: 9-24 V AC/DC Maksymalna moc: 5 W Maksymalny moment obrotowy: 2,5 N m Maksymalne ciśnienie: 1,0 MPa Zakres temperatury dla przepływu: od 0°C do 100°C. Zakres temperatury otoczenia: od -5°C do 40°C. Żywotność: 80 000-100 000 cykli Typ otworu: Pełny Typ gwintu: G Nie stosować w silnych kwasach,

- **marka:** U.S. Solid
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy - zawór kulowy ze stali nierdzewnej 1" z funkcją ręczną, pełny port, 9-24 V AC/DC i 2-przewodowa automatyczna konfiguracja zwrotów
- **wykończenie zewnętrzne:** Stal nierdzewna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-08-31T08:21:13.368Z
- **materiał:** Stal nierdzewna
- **numer części:** USS-MSV00040

Parametry

Materiał zaworu	SS304
Maksymalne ciśnienie	1,0 MPa
Zakres temperatury dla przepływu	0°C do 100°C
Zakres temperatury otoczenia	-5°C do 40°C
Czas otwierania/zamykania	6-8 sekund
Maksymalny moment obrotowy	2,5 N m
Typ gwintu	G

Zdjęcia

