



Zawór kulowy elektryczny U.S. Solid G3/4" z automatyzacją – Stal nierdzewna, 9-24V AC/DC

Indeks: **702136** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-MSV00212**

Cena: **265.00 zł**

Opis

U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy – G3/4" elektryczny zawór kulowy ze stali nierdzewnej, pełny port, 9-24 V AC/DC i 3-przewodowa 1-drożna konfiguracja dodatnia przerwa

Producent: U.S. Solid

- Zdolność napięcia: zmotoryzowany elektryczny zawór kulowy firmy U.S. Solid pracuje w szerokim zakresie napięcia 9 V-24 V AC/DC i dostosowuje się do różnych warunków zasilania.
- Efektywne wykorzystanie prądu: przy maksymalnym zużyciu prądu wynoszącym zaledwie 2 W, zawór ten jest przeznaczony do energooszczędnej pracy bez wpływu na wydajność.
- Szybka obsługa: zawór ma szybki czas otwarcia/zamykania krótszy niż 8 sekund, co zapewnia szybką reakcję i kontrolę nad przepływem płynu.
- Wytrzymała tolerancja temperatury: zawór może obsługiwać średnią temperaturę od 0°C do 90°C i działa efektywnie w temperaturach otoczenia od 5°C do 40°C, co sprawia, że nadaje się do różnych środowisk.
- Wysoka trwałość i bezpieczeństwo: dzięki klasie IP65 zawór jest pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody, co zapewnia długą żywotność i bezpieczną pracę. Wytrzymuje również maksymalne ciśnienie 1,0 MPa i tym samym pokazuje swoją wytrzymałość w scenariuszach wysokociśnieniowych.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.485 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **waga przedmiotu:** 1 pounds
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107108870, 888107108870
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008477031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zdolność napięcia: zmotoryzowany elektryczny zawór kulowy firmy U.S. Solid pracuje w szerokim zakresie napięcia 9 V-24 V AC/DC i dostosowuje się do różnych warunków zasilania., Efektywne wykorzystanie prądu: przy maksymalnym zużyciu prądu wynoszącym zaledwie 2 W, zawór ten jest przeznaczony do energooszczędnej pracy bez wpływu na wydajność., Szybka obsługa: zawór ma szybki czas otwarcia/zamykania krótszy niż 8 sekund, co zapewnia szybką reakcję i kontrolę nad przepływem płynu., Wytrzymała tolerancja temperatury: zawór może obsługiwać średnią temperaturę od 0°C do 90°C i działa efektywnie w temperaturach otoczenia od 5°C do 40°C, co sprawia, że nadaje się do różnych środowisk., Wysoka trwałość i bezpieczeństwo: dzięki klasie IP65 zawór jest pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody, co zapewnia długą żywotność i bezpieczną pracę. Wytrzymuje również maksymalne ciśnienie 1,0 MPa i tym samym pokazuje swoją wytrzymałość w scenariuszach wysokociśnieniowych.
- **numer modelu:** USS-MSV00212
- **Opis produktu:** Ten zawór kulowy ze stali nierdzewnej G3/4 jest przystępny cenowo do zastosowań hobbystycznych i wystarczająco wytrzymały do zastosowań przemysłowych. Obudowa i pień są wykonane z bezołowiowej stali SS304,

która jest bezpieczna dla wody pitnej. Może być zasilany prądem zmiennym lub stałym 9-24 V i otwiera się i zamyka w ciągu 3-5 sekund. Silnik automatycznie zatrzymuje zużycie energii, aby uniknąć przegrzania. W przeciwieństwie do zaworów magnetycznych, które są stale aktywowane, te zmotoryzowane zawory kulowe są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Obudowa posiada klasę IP65, chroni przed substancjami stałymi i rozpryskami wody. Mają wiele praktycznych zastosowań, takich jak domowe systemy wodne, projekty automatyki domowej i systemy browarnictwa domowego. Dobrze współpracują z systemami automatyzacji Arduino. Wskaźnik położenia pokazuje stan zaworu. Posiada również funkcję ręczną w trybie awaryjnym. Pozostałe specyfikacje to: materiał zaworu: SS304, gniazdo kulkowe: PTFE, uszczelka: EPDM, maksymalna moc: 2 W, maksymalny moment obrotowy: 2 Nm, maksymalne ciśnienie: 1,0 MPa, zakres temperatury dla medium przepływowego: 0°C do 90°C, zakres temperatury otoczenia: -10°C do 40°C, żywotność: 80 000-100 000 cykli, rodzaj otworu: pełny, Typ gwintu: BSPP (G) - British Standard Pipe Parallel.

- **marka:** U.S. Solid
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy – G3/4" elektryczny zawór kulowy ze stali nierdzewnej, pełny port, 9-24 V AC/DC i 3-przewodowa 1-drożna konfiguracja dodatnia przerwa
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-27T03:28:31.338Z
- **rozmiar:** 3/4"
- **materiał:** Stal nierdzewna
- **numer części:** USS-MSV00212
- **liczba portów:** 2
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Zdolność napięcia 9-24 V AC/DC

Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa

Zakres temperatury medium 0°C do 90°C

Waga opakowania 0.485 kg

Model USS-MSV00212

Zdjęcia

