



Zawór kulowy strefowy elektryczny Typ T 3-drożny DN25

Indeks: **883737** Producent: **Dawa Material** Kod producenta: **DW-0104**

Cena: **334.41 zł**

Opis

Typ T – 3-drożny zawór kulowy zawór strefowy 3-drożny zawór elektryczny DC 5 V 12 V 24 V 1/2 3/4 1 1/4 1-1/2 cala (DC 5 V, 1 cal DN25)

Producent: Dawa Material

- Wskazówka: po podłączeniu przewodów "-" i "+" w przeciwnym kierunku, zawór nie można całkowicie zamknąć. Trzeba dowiedzieć, co jest "-" i czym jest "+", a następnie podłączyć żółty przewód "-" i niebieski lub brązowy przewód do "+". Niebieskich i brązowych przewodów nie można jednocześnie podłączać do "+".
- Moc: 6 VA; napięcie: DC5 V, DC12 V, DC24 V
- Temperatura mediów: od 0 do 90 stopni
- Temperatura otoczenia: 0-60 stopni
- Czas pracy: 15 sekund
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.72 kilograms
- **producent:** Dawa Material
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0725714173924, 725714173924
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784751031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wskazówka: po podłączeniu przewodów "-" i "+" w przeciwnym kierunku, zawór nie można całkowicie zamknąć. Trzeba dowiedzieć, co jest "-" i czym jest "+", a następnie podłączyć żółty przewód "-" i niebieski lub brązowy przewód do "+". Niebieskich i brązowych przewodów nie można jednocześnie podłączać do "+". Moc: 6 VA; napięcie: DC5 V, DC12 V, DC24 V, Temperatura mediów: od 0 do 90 stopni, Temperatura otoczenia: 0-60 stopni, Czas pracy: 15 sekund
- **numer modelu:** DW-0104
- **Opis produktu:** Typ T – 3-drożny zawór kulowy silnika, 3-drożny zawór elektryczny DC 5 V 12 V 24 V 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 cala
- **marka:** OemClima
- **nazwa przedmiotu:** Typ T – 3-drożny zawór kulowy zawór strefowy 3-drożny zawór elektryczny DC 5 V 12 V 24 V 1/2 3/4 1 1/4 1-1/2 cala (DC 5 V, 1 cal DN25)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-04T21:26:02.428Z
- **rozmiar:** 1 Zoll DN25
- **materiał:** DC 5 V.
- **numer części:** DW-0104

Parametry

Napięcie	DC 5 V, DC 12 V, DC 24 V
Rozmiar	DN25 (1 cal)
Moc	6 VA
Temperatura medi&oacute;w	0-90°C
Temperatura otoczenia	0-60°C
Czas pracy	15 sekund

Zdjęcia

