



## Zawór pneumatyczny 5/2 CNCTEC C521824 24V 1/8" 1,5-8 bar

Indeks: **821753** Producent: **CNCTEC** Kod producenta: **C521824**

Cena: **208.95 zł**

### Opis

## 5/2-drożny zawór pneumatyczny 24 V 1/8" 1,5-8 bar 5/2 zawór drogowy zawór magnetyczny jakość przemysłowa Producent: CNCTEC

Zawór pneumatyczny CNCTEC C521824 to wysokiej jakości, niezawodne rozwiązanie dla systemów pneumatycznych. Przeznaczony do pracy w zakresie ciśnienia 1,5-8 bar, ten magnetyczny zawór drogowy zapewnia stabilność i efektywność działania. Wyposażony jest w monostabilną cewkę 24V i przełącznik LED, co ułatwia kontrolę. Aluminium to doskonały materiał wykończeniowy, zapewniający trwałość i lekkość. Zawór CNCTEC C521824 zyskał zaufanie jako precyzyjne narzędzie przemysłowe.

Dane techniczne zaworu pneumatycznego CNCTEC C521824 obejmują maksymalną wydajność 5 trybów przełączania na sekundę i temperaturę roboczą od -10°C do 70°C. Jego żywotność wynosi minimum 10 milionów cykli przełączania, co gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Kompaktowe wymiary 100 x 55 x 18 mm sprawiają, że jest to idealny zawór do zastosowań przemysłowych.

Zawór pneumatyczny CNCTEC C521824 to doskonały wybór dla profesjonalnych instalacji pneumatycznych. Jego wysoka jakość wykonania, stabilność działania i łatwość kontroli sprawiają, że jest niezawodnym elementem systemu. Marka CNCTEC gwarantuje solidność i precyzję, a aluminium jako materiał wykończeniowy zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy.

- **waga opakowania przedmiotu:** 320 grams
- **producent:** CNCTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0683813813595, 683813813595
- **zalecane węzły przegładania:** 27008490031, 20852662031
- **Opis produktu:** 5/2-drożny zawór pneumatyczny CNCTEC C521824 wysokiej jakości, niezawodne zawory pneumatyczne. Dane techniczne: Ciśnienie robocze 1,5 – 8 bar / 1,5 – 8 kg/cm<sup>2</sup> 1/8" monostabilna cewka 24 V 2,5 W prąd stały DC IP65 maks. 5 trybów przełączania / sek. Wyświetlacz LED przy sterowanej cewce, temperatura robocza -10 - 70°C, żywotność min. 10 mln cykli przełączanych waga 120 g rozmiar wraz ze szpulą i wtyczką 100 x 55 x 18 mm Zakres dostawy: zawór 5/2-drożny wraz ze szpulą i wtyczką przyłączeniową
- **marka:** CNCTEC
- **nazwa przedmiotu:** 5/2-drożny zawór pneumatyczny 24 V 1/8" 1,5-8 bar 5/2 zawór drogowy zawór magnetyczny jakość przemysłowa
- **wykończenie zewnętrzne:** aluminium
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-04-08T23:07:24.530Z
- **materiał:** aluminiowy
- **numer części:** C521824

## Parametry

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ciśnienie robocze</b>           | 1,5 - 8 bar              |
| <b>Zasilanie</b>                   | 24 V, monostabilna cewka |
| <b>Wymiary</b>                     | 100 x 55 x 18 mm         |
| <b>Temperatura pracy</b>           | -10°C do 70°C            |
| <b>Masa</b>                        | 120 g                    |
| <b>Zalecane węzły przeglądania</b> | 27008490031, 20852662031 |

## Zdjęcia

