



Zawór pneumatyczny elektromagnetyczny 5/3 1/8" DC 12V CNCTEC ProLine

Indeks: **876883** Producent: **CNCTEC** Kod producenta: **C**

Cena: **260.00 zł**

Opis

Pneumatyka magnetyczna zawór drogowy 5/3 drogowy 1/8" (5/3 drożny 1/8" 12 V DC) zawór elektromagnetyczny sprężone powietrze

Producent: CNCTEC

- **Zawór centralny CNCTEC 5/3-kierunkowy 1/8"**, idealnie nadaje się do zastosowań w obszarze pneumatycznym, gdzie wymagane są niezawodne, dokładne przełączanie w instalacjach pneumatycznych. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch cewek 12 V DC o mocy 2,5 W, które są sterowane za pomocą standardowej wtyczki (w zestawie).
- **Łatwy w obsłudze** – dzięki szybkiemu czasowi reakcji 50 ms i 3 przełącznikom na sekundę nasz zawór jest wyposażony do prawie wszystkich celów w obszarze pneumatycznym.
- **Łatwy w obsłudze** – dzięki co najmniej 10 milionom przełączników ten 5/3-drożny zawór pneumatyczny jest bardzo trwały. Klasa ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed dotykiem i jest zabezpieczona przed strumieniem wody (dysza) pod dowolnym kątem. W ten sposób zagwarantowana jest bezpieczna praca urządzenia. Do wentylu drogowego zastosowano wyłącznie najlepsze materiały: korpus i suwak: anodowane aluminium, uszczelki: NBR, pilot: poliamid.
- **Łatwy montaż** – pneumatyczny zawór drogowy jest wyposażony we wszystkich przyłączach z gwintem 1/8". Duża szybkość przepływu 500 l/min przy olejowanym i nieolejowanym, filtrowanym sprężonym powietrzu. Gwint przyłączy 1/8". Ciśnienie robocze 1,5 – 8 bar / 1,5 – 8 kg/cm². Temperatura robocza: od -10 do 70°C. Wymiary z szpulami 160 x 53 x 18 mm. Waga z cewkami i wtyczką 187 g.
- **Łatwy w użyciu** – nie jesteś w 100% zadowolony z naszego zaworu? Następnie odeślij zawór za darmo i otrzymasz zwrot pieniędzy. Bez ryzyka! Nasza firma ma siedzibę w Niemczech.

- **nazwa typu elementu:** Zawór pneumatyczny 5/3 drożny 1/8" 12 VDC
- **kolor:** 5/3-drożny 1/8 12 V DC
- **zawarte komponenty:** Pneumatyczny wentyl drogowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 189 grams
- **producent:** CNCTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0725844396743, 725844396743
- **Nazwa modelu:** CNCTEC ProLine Series
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784952031
- **punkt znaku wypunktowania:** **Zawór centralny CNCTEC 5/3-kierunkowy 1/8"**, idealnie nadaje się do zastosowań w obszarze pneumatycznym, gdzie wymagane są niezawodne, dokładne przełączanie w instalacjach pneumatycznych. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch cewek 12 V DC o mocy 2,5 W, które są sterowane za pomocą standardowej wtyczki (w zestawie)., **Łatwy w obsłudze** – dzięki szybkiemu czasowi reakcji 50 ms i 3 przełącznikom na sekundę nasz zawór jest wyposażony do prawie wszystkich celów w obszarze pneumatycznym., **Łatwy w obsłudze** – dzięki co najmniej 10 milionom przełączników ten 5/3-drożny zawór pneumatyczny jest bardzo trwały. Klasa ochrony IP65

zapewnia pełną ochronę przed dotykiem i jest zabezpieczona przed strumieniem wody (dysza) pod dowolnym kątem. W ten sposób zagwarantowana jest bezpieczna praca urządzenia. Do wentylu drogowego zastosowano wyłącznie najlepsze materiały: korpus i suwak: anodowane aluminium, uszczelki: NBR, pilot: poliamid., Łatwy montaż – pneumatyczny zawór drogowy jest wyposażony we wszystkich przyłączach z gwintem 1/8". Duża szybkość przepływu 500 l/min przy olejowanym i nieolejowanym, filtrowanym sprężonym powietrzu. Gwint przyłączy 1/8". Ciśnienie robocze 1,5 – 8 bar / 1,5 – 8 kg/cm². Temperatura robocza: od -10 do 70°C. Wymiary z szpulami 160 x 53 x 18 mm. Waga z cewkami i wtyczką 187 g., Łatwy w użyciu – nie jesteś w 100% zadowolony z naszego zaworu? Następnie odeślij zawór za darmo i otrzymasz zwrot pieniędzy. Bez ryzyka! Nasza firma ma siedzibę w Niemczech.

- **numer modelu:** C
- **Opis produktu:** Specyfikacja: CNCTEC to Twój partner w zakresie zaworów pneumatycznych. Dzięki naszym uniwersalnym zaworom magnetycznym jesteś w odpowiednim miejscu. Najlepsza niezawodność w niskiej cenie. Wszystkie zawory są dostarczane wraz z pasującą wtyczką z diodą LED statusu. Zawory 3/2-drożne, 5/2-drożne i 5/3-drożne są dostępne w dwóch rozmiarach, 1/8" lub 1/4". Napięcie robocze można wybrać pomiędzy 12 V DC, 24 V DC lub 230 V AC. Zastosowanie: korpus i suwak: aluminium anodowane, uszczelki: NBR, pilot: poliamid. Ciśnienie robocze 1,5 – 8 bar / 1,5 – 8 kg/cm². Temperatura robocza: od -10 do 70°C.
- **marka:** CNCTEC
- **ogólne słowo kluczowe:** Zawór pneumatyczny cylindryczny zawór drogowy 3/2 5/2 5/3 zawór drogowy sprężone powietrze zawór sterujący elektromagnetyczny
- **nazwa przedmiotu:** Pneumatyka magnetyczna zawór drogowy 5/3 drogowy 1/8" (5/3 drożny 1/8" 12 V DC) zawór elektromagnetyczny sprężone powietrze
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-09-11T13:51:21.645Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** C

Parametry

Model	CNCTEC ProLine
Typ zaworu	5/3 drożny 1/8" 12V DC
Waga	189 g
Zakres ciśnienia roboczego	1,5 – 8 bar
Temperatura robocza	-10°C do 70°C
Przepływ	500 l/min
Klasa ochrony	IP65

Zdjęcia



 **Deutscher
Pneumatik
Fachhändler**