

Zeberoxyz Śruba Kulowa - Idealne Rozwiązanie dla Maszyny CNC

Indeks: **688065** Producent: **Zeberoxyz** Kod producenta: **ZE069-1**

Cena: 414.90 zł

Opis

Zeberoxyz 1 szt. Śruba kulowa prowadnicy liniowej SFU1605 z kwadratowymi szynami liniowymi z silnikiem krokowym NEMA17, skuteczna długość skoku 100 mm do samodzielnego wykonania części routera CNC X Y Z liniowy siłownik sceniczny (rozmiar: 100 mm)

Producent: Zeberoxyz

Liniowa prowadnica szynowa SFU1605 z kwadratowymi szynami liniowymi i silnikiem krokowym NEMA17 o skutecznej długości skoku 100 mm. Doskonała jakość wykonania, wysoka dokładność pozycjonowania i stabilna wydajność. Niezbędna część ruchu liniowego.

Parametry silnika krokowego: Kąt kroku 1,8 stopnia, Moment obrotowy trzymania 1,2 Nm, Prąd 1,5 A. Parametry siłownika liniowego: Efektywna długość podróży 100 mm, Typ śruby kulowej SFU1605, Waga około 1415 g. Zawartość opakowania: 1 x liniowy siłownik stopniowy z silnikiem krokowym NEMA17, 1 x kabel silnika krokowego.

Idealne rozwiązanie do samodzielnego wykonania części routera CNC X Y Z. Produkt marki Zeberoxyz, numer modelu ZE069-1. Liniowa prowadnica szynowa zapewniająca wysoką jakość pracy bez zbędnych dodatkowych informacji.

- 100% nowy i wysokiej jakości
- Materiał: Wykonany z wysokiej jakości metalu, doskonałe wykonanie, stabilna wydajność i wysoka wydajność pracy, i jest niezbędną częścią ruchu liniowego
- Wysoka dokładność: Dokładność powtarzania pozycjonowania wynosi $\pm 0,03$ mm; Obciążenie: maksymalne obciążenie poziome: 30 kg; maksymalne obciążenie pionowe: 15 kg. Prędkość: 0-100 mm/min
- Efektywny skok: Efektywny skok 100 mm, Długość całkowita: 265 mm, Typ śruby kulowej: SFU1605 (średnica : 16 mm, skok śruby: 5 mm Prowad: 5 mm (śruba prowadząca może poruszać się 5 mm w jednym obrocie), 4 szt. gwintowany otwór M4 na ruchomym bloku do zamocowania obrabianego przedmiotu
- Zawartość opakowania: 1 szt. liniowy siłownik stopniowy z silnikiem krokowym NEMA17, 1 szt. kabel silnika krokowego

Parametry

Typ śruby	SFU1605
Kąt kroku silnika	1,8 stopnia
Moment obrotowy	1,2 Nm
Prąd	1,5 A
Maksymalne obciążenie poziome	30 kg
Maksymalne obciążenie pionowe	15 kg
Długość skutecznego skoku	100 mm
Zawartość opakowania	1 x liniowy siłownik, 1 x kabel silnika krokowego

Zdjęcia

