



Zestaw 26 Złączy Metalowych BLAM do Kopuły Geodezyjnej 2V

Indeks: 742394 Producent: BLAM

Cena: **747.34 zł**

Opis

Złącza kopuły geodezyjnej 2V: Zestaw 26 złączy montażowych metalowych Stal ocynkowana do kopuły częstotliwości 2: Szklarnia, hamaki, warsztat, domek ogrodowy, schronienie dla kurczaków, moskitiera

Producent: BLAM

- 26 PROFESJONALNYCH ZŁĄCZÓW: stal ocynkowana o grubości 3 mm do kopuły geodezyjnej o częstotliwości 2V. Wysoka odporność na deszcz. Ten zestaw zawiera tylko złącza.
- WIDEOS, instrukcja obsługi i wsparcie osobiste: Otrzymasz dostęp do wszystkich filmów montażowych i linię telefoniczną, która poprowadzi Cię podczas montażu.
- ELASTYCZNY ROZMIAR: wybierasz rozmiar swojej kopuły. Na przykład: 1,25 m = dome o średnicy 4,8 m i wysokości 2,4 m. Bębny o średnicy 1,47 m = 5,6 m i wysokości 2,80 m.
- ŁATWY MONTAŻ: Montaż kopuły geodezyjnej o częstotliwości 2V za pomocą złączy DOMESTAR zajmuje około 4 godzin.
- Inny sprzęt potrzebny do montażu (nie dołączony do zestawu): 65 słupków / drewnianych kłapek / jodełek, 130 śrub TRCC. Piła, wiertarka, młotek, klucz, drabina lub drabinka.

- **waga opakowania przedmiotu:** 7.25 kilograms
- **producent:** BLAM
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0789091021124, 789091021124
- **zalecane węzły przeglądania:** 20855101031
- **punkt znaku wypunktowania:** 26 PROFESJONALNYCH ZŁĄCZÓW: stal ocynkowana o grubości 3 mm do kopuły geodezyjnej o częstotliwości 2V. Wysoka odporność na deszcz. Ten zestaw zawiera tylko złącza., WIDEOS, instrukcja obsługi i wsparcie osobiste: Otrzymasz dostęp do wszystkich filmów montażowych i linię telefoniczną, która poprowadzi Cię podczas montażu., ELASTYCZNY ROZMIAR: wybierasz rozmiar swojej kopuły. Na przykład: 1,25 m = dome o średnicy 4,8 m i wysokości 2,4 m. Bębny o średnicy 1,47 m = 5,6 m i wysokości 2,80 m., ŁATWY MONTAŻ: Montaż kopuły geodezyjnej o częstotliwości 2V za pomocą złączy DOMESTAR zajmuje około 4 godzin., Inny sprzęt potrzebny do montażu (nie dołączony do zestawu): 65 słupków / drewnianych kłapek / jodełek, 130 śrub TRCC. Piła, wiertarka, młotek, klucz, drabina lub drabinka.
- **Opis produktu:** DOMESTAR: 26 ocynkowanych złączy stalowych do kopuły geodezyjnej 2V (częstotliwość 2) W zestawie: - 10 4-ramiennych złączy - 6 5-ramiennych złączy - 10 6-ramiennych złączy - instrukcja montażu i linki do montażu wideo Dane techniczne: Materiał: stal ocynkowana, grubość 3mm Średnica złącza: 19,5cm. Oprócz złączy będziesz potrzebować: - 65 słupków / drewnianych krokwi. Otrzymasz dostęp do mojego kalkulatora, aby określić długość słupków. Dostępne są tylko 2 różne długości. Długość słupków określa średnicę i wysokość kopuły. - 130 śrub TRCC (okrągła głowica kwadratowa) o 1 lub 2 cm większa niż wysokość słupków. Będziesz potrzebował następujących narzędzi: - piły (normalnej lub wyrzynarki, okrągłej lub promieniowej) do przycinania lambourów do

odpowiedniego rozmiaru - wiertarka do otworów w strzępach - młotek do wbijania śrub - klucz do wkręcania nakrętek - drabina lub drabina Zakup tego zestawu zawiera szczegółową instrukcję obsługi, filmy i tutoriale instalacyjne oraz dostęp telefoniczny lub e-mail do naszego serwisu pomocy montażowej. Robię wszystko, aby uczynić Cię tak łatwym, jak to tylko możliwe: po złożeniu materiału montaż kopuły geodezyjnej za pomocą złączy DOMESTAR zajmuje około 4 godzin.

- **marka:** BLAM
- **nazwa przedmiotu:** Złącza kopuły geodezyjnej 2V: Zestaw 26 złączy montażowych metalowych Stal ocynkowana do kopuły częstotliwości 2: Szklarnia, hamaki, warsztat, domek ogrodowy, schronienie dla kurczaków, moskitiera
- **rozmiar:** Fréquence 2: 26 connecteurs

Parametry

Waga opakowania	7.25 kg
Producent	BLAM
Materiał złączy	Stal ocynkowana, grubość 3 mm
Zalecany sprzęt do montażu	Piła, wiertarka, młotek, klucz, drabina.

Zdjęcia

