



## Zestaw 3 taśm bimetalowych HSS M42 2480 x 20 x 0,9 mm

Indeks: **749640** Producent: **Sägeband-Manufaktur** Kod producenta: **3AUB2480200958**

**Cena: 313.17 zł**

### Opis

## 3 x M42 HSS taśma bimetaliczna 2480 x 20 x 0,9 mm z 5/8 ZpZ, brzeszczot do piły taśmowej

Producent: Sägeband-Manufaktur

- 3 x taśma bimetalowa HSS M42
- Wymiary: 2480 x 20 x 0,9 mm
- Uzębienie kombi 5/8 zębów na cal
- Wytrzymałe ostrze HSS o doskonałej odporności na ciepło i ścieranie.
- Dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów możliwe cięcie materiałów pełnych i profili
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.128 kilograms
- **producent:** Sägeband-Manufaktur
- **waga przedmiotu:** 1.05 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4251413663955
- **Liczba części:** 3
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785831031
- **punkt znaku wypunktowania:** 3 x taśma bimetalowa HSS M42, Wymiary: 2480 x 20 x 0,9 mm, Uzębienie kombi 5/8 zębów na cal, Wytrzymałe ostrze HSS o doskonałej odporności na ciepło i ścieranie., Dzięki zoptymalizowanej geometrii zębów możliwe cięcie materiałów pełnych i profili
- **Opis produktu:** Uniwersalna taśma piły w manufakturze taśm do piłowania różnych materiałów w praktycznym zestawie 3 szt. Oferowana tu taśma do piły do metalu ma wymiary 20 x 0,9 mm z podziałką zębów 5/8 zębów na cal i długość 2480 mm. Brzeszczot taśmowy nadaje się do następujących maszyn: Thomas ZIP 28, ZIP 30. Taśmy bimetaliczne M42 HSS wyróżniają się długą żywotnością. Opatentowana produkcja stali nośnej dodatkowo minimalizuje ryzyko pęknięcia taśmy. Wytrzymałe ostrze M42-HSS zapewnia ponadto doskonałą odporność na ciepło i ścieranie. Taśma do piły do metalu nadaje się do piłowania niestopowych stali węglowych, aluminium/niezelaza, stali budowlanej, stali narzędziowej, stali szlachetnej i stopów metali lekkich. Udoskonalona geometria zębów taśm piły umożliwia piłowanie materiałów i profili. Należy pamiętać, że ta bimetaliczna taśma pilarska może być używana do piłowania materiałów o przekroju materiału 40 – 70 mm. Podczas piłowania rur i profili o cienkich ściankach należy zwrócić uwagę na grubość ścian (S w mm) i średnicę zewnętrzną (D w mm). Dla niniejszej taśmy z odpowiednim uzębieniem otrzymuje się następujące wartości: grubość ścianki 4 mm do maks. średnica 300 mm, grubość ścianki 5 mm do maks. 200 mm, grubość ścianek od 5 do 8 mm do maks. średnica 200 mm, grubość ścianki 10 mm do maks. średnica 100 mm, grubość ścianki 12 mm do maks. 60 mm średnicy. Pozytywny kąt natarcia poprawia wnikanie zębów w przypadku pił taśmowych o ograniczonej sile posuwu. Jedyna w swoim rodzaju geometria zębów i ograniczenia minimalizuje również hałas i wibracje z pierwszego cięcia.
- **marka:** Sägeband-Manufaktur
- **kompatybilny materiał:** Stal nierdzewna
- **nazwa przedmiotu:** 3 x M42 HSS taśma bimetaliczna 2480 x 20 x 0,9 mm z 5/8 ZpZ, brzeszczot do piły taśmowej

- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-23T01:34:59.341Z
- **materiał:** Metal
- **numer części:** 3AUB2480200958

## Parametry

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Długość taśmy</b>           | 2480 mm         |
| <b>Szerokość taśmy</b>         | 20 mm           |
| <b>Grubość taśmy</b>           | 0,9 mm          |
| <b>Liczba sztuk w zestawie</b> | 3               |
| <b>Materiał wykonania</b>      | Bimetal HSS M42 |

## Zdjęcia

