



## Zestaw wiertel diamentowych DT-DIATOOŁ 10 szt. (6-65 mm) z wiertłem pozycjonującym i bitem do fazowania

Indeks: 788126 Producent: DT-DIATOOŁ Kod producenta: DT9716510K7T

Cena: **476.32 zł**

### Opis

Zestaw wiertel diamentowych, DT-DIATOOŁ 10 szt. - 6/6/8/20/35/50/65 mm + 6 mm wiertło pozycjonujące z węgliku spiekanego z chwytem trójkątnym + 20 mm bit do fazowania 50 mm do płytek porcelanowych,

Producent: DT-DIATOOŁ

- Zastosowanie: wiercenie otworów na sucho lub na mokro w płytkach porcelanowych, ceramice, marmurze, kwarcu, granicie, murze itp. Nie zaleca się wiercenia szkła i drewna.
- **【Zalecana maszyna】** Wiertarka ręczna, wiertarka stołowa. Ogólna prędkość wiertarki ręcznej wynosi 2000 obr./min - 5000 obr./min. Upewnij się, że prędkość wiercenia jest nie mniejsza niż 2000 obr./min. Im wyższa prędkość, tym dłuższa żywotność. Nie należy używać trybu uderzenia lub młotka.
- **【Trwałe i wytrzymałe】** Technologia obróbki lutowania próżniowego sprawia, że diamenty są bardziej odsłonięte; dzięki czemu wiertła rdzeniowe są ostrzejsze i poprawiają wydajność pracy. Średnia żywotność wiertel lutowanych próżniowo jest 3-5 razy większa niż w przypadku narzędzi galwanizowanych.
- **【Dobry efekt】** : Konstrukcja rowków w kształcie litery U pomaga w usuwaniu wiórów i poprawia wydajność pracy wiercenia otworów. #40 ostry diament, mniej zanieczyszczeń i pęknięć krawędzi na materiałach i lepszy efekt wykończeniowy.
- **kolor:** Czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.529 kilograms
- **producent:** DT-DIATOOŁ
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0759039779158, 759039779158
- **zalecane węzły przegładania:** 56492275031, 20852613031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zastosowanie: wiercenie otworów na sucho lub na mokro w płytkach porcelanowych, ceramice, marmurze, kwarcu, granicie, murze itp. Nie zaleca się wiercenia szkła i drewna., **【Zalecana maszyna】** Wiertarka ręczna, wiertarka stołowa. Ogólna prędkość wiertarki ręcznej wynosi 2000 obr./min - 5000 obr./min. Upewnij się, że prędkość wiercenia jest nie mniejsza niż 2000 obr./min. Im wyższa prędkość, tym dłuższa żywotność. Nie należy używać trybu uderzenia lub młotka., **【Trwałe i wytrzymałe】** Technologia obróbki lutowania próżniowego sprawia, że diamenty są bardziej odsłonięte; dzięki czemu wiertła rdzeniowe są ostrzejsze i poprawiają wydajność pracy. Średnia żywotność wiertel lutowanych próżniowo jest 3-5 razy większa niż w przypadku narzędzi galwanizowanych., **【Dobry efekt】** : Konstrukcja rowków w kształcie litery U pomaga w usuwaniu wiórów i poprawia wydajność pracy wiercenia otworów. #40 ostry diament, mniej zanieczyszczeń i pęknięć krawędzi na materiałach i lepszy efekt wykończeniowy.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **Opis produktu:** Nazwa produktu: zestaw wiertel diamentowych, DT-DIATool 10 szt. - 6/6/8/20/35/50/65 mm + 6 mm wiertło pozycjonujące z węglika z trójkątnym trzonkiem + 20 mm bit do fazowania 50 mm do płytek porcelanowych ceramicznych marmuru Ilość: 10 szt./zestaw Specyfikacja: Bity rdzeniowe: Średnica 6-65 mm: trójkątny chwyt, długość całkowita 65 mm; wysokość diamentu 10 mm; ziarnistość #40/45; Końcówka na palec 20 mm: trzonek sześciokątny; długość całkowita 65 mm; wysokość diamentu 40 mm. Frez fazowany 50 mm: Chwyt sześciokątny; łącznie 70,5 mm; wysokość diamentu 43,5 mm; ziarnistość # 80; Wiertło pozycjonujące z węglika spiekanego 6 mm: chwyt trójkątny; długość całkowita 77 mm, długość robocza 45 mm; stop YG6X. Zastosowanie: Szerokie zastosowanie do porcelanowych płytek ceramicznych, granitu, marmuru, cegieł murarskich. Funkcja: 1. Wiercenie na sucho lub na mokro. 2. Technologia lutowania próżniowego zapewnia znacznie dłuższą żywotność niż technologia galwanizowana. 3. Wysokiej jakości diamentowy rysunek słoju zapewnia szybkie i płynne wiercenie. 4. Minimalizuje wszelkie pęknięcia i bezpieczeństwo dla operatora. 5. Mniej odprysków, minimalizuje pęknięcie, mniejsze wytwarzanie ciepła, lepsza jakość wykończenia.
- **marka:** DT-DIATool
- **nazwa przedmiotu:** Zestaw wiertel diamentowych, DT-DIATool 10 szt. - 6/6/8/20/35/50/65 mm + 6 mm wiertło pozycjonujące z węglika spiekanego z chwyt trójkątnym + 20 mm bit do fazowania 50 mm do płytek porcelanowych,
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-10-18T05:59:07.730Z
- **Liczba przedmiotów:** 10
- **rozmiar:** 6/6/8/20/35/50/65mm/F20/C50+6mm
- **materiał:** Diament
- **numer części:** DT9716510K7T
- **styl:** K7

## Parametry

<b>Materiał</b>	Diament
<b>Producent</b>	DT-DIATool
<b>Ilość sztuk w opakowaniu</b>	10
<b>Przeznaczenie</b>	Wiercenie w płytkach, ceramice, granicie, marmurze

## Zdjęcia

