



Zmotoryzowany zawór kulowy U.S. Solid 1" ze stali nierdzewnej z wtyczką 230 VAC

Indeks: **755527** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-MSV20003-G**

Cena: 398.64 zł

Opis

U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy 1" z wtyczką 230 VAC DN25 ze stali nierdzewnej, automatyczny powrót normalnie zamknięty

Producent: U.S. Solid

Automatyczny zawór kulowy 1" ze stali nierdzewnej to doskonałe rozwiązanie do zastosowań wody pitnej i systemów automatyki domowej. Wyposażony w złącze, umożliwia łatwe podłączenie bez konieczności angażowania elektryka. Korpus zaworu wykonany ze stali nierdzewnej SS304 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a certyfikat NSF potwierdza jego jakość. Zawór posiada pełne przejście i gwint G, minimalizując straty ciśnienia. Automatyczny powrót po otwarciu i wyłącznik krańcowy to dodatkowe funkcje, które sprawiają, że ten zawór jest niezawodny i energooszczędny.

Zawór kulowy USS-MSV20003-G cechuje się wysoką wydajnością i trwałością przy 80 000-100 000 cyklach pracy. Idealny do zadań, gdzie konieczne jest długotrwałe otwarcie zaworu. Działa w całym zakresie napięcia, otwierając się w ciągu 6-8 sekund. Ten automatyczny zawór kulowy to niezastąpione rozwiązanie dla projektów wymagających funkcji automatycznego powrotu.

Jako producent U.S. Solid gwarantujemy wysoką jakość i niezawodność naszych produktów. Zawór kulowy USS-MSV20003-G to prawdziwa innowacja w dziedzinie systemów wodociągowych. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i zaawansowanym funkcjom, ten automatyczny zawór zapewnia bezpieczne i efektywne działanie. Zainstaluj go i ciesz się płynnym sterowaniem przepływem wody.

- **WTYCZKA DO UŻYCIA** - Zmotoryzowany zawór kulowy jest wyposażony w złącze, więc nie ma potrzeby zatrudniania elektryka do połączeń okablowania. Po prostu podłącz go, aby użyć zaworu.
- **Bezpieczny i niezawodny**: korpus zaworu wykonany jest ze stali nierdzewnej SS304 i jest wyposażony w certyfikat NSF. Ten zawór kulowy jest bezpieczny dla wody pitnej; żywotność wynosi 80 000-100 000 cykli.
- **Pełne przejście i gwint G** - ten elektryczny zawór kulowy jest kompletnym przejściem, co oznacza, że otwór w kuli jest całkowicie 1 cale. Minimalizuje to straty ciśnienia przez zawór i sprawia, że idealnie nadaje się do projektów automatyki domowej.
- **NORMALNE BLOKI** - Automatycznie odłączy zasilanie po całkowitym otwarciu zaworu, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania. Ta funkcja sprawia, że jest to doskonała alternatywa dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi pozostać otwarty przez dłuższy czas.
- **AUTOMATYCZNY POWRÓT** - działa skutecznie w całym zakresie napięcia i otwiera zawór w ciągu 6-8 sekund. Obecność wyłącznika krańcowego minimalizuje zużycie energii po całkowitym otwarciu zaworu, co czyni go idealnym wyborem dla projektów wymagających funkcji automatycznego powrotu.

- **nazwa typu elementu:** Zawór kulowy
- **kolor:** stal nierdzewna
- **zawarte komponenty:** 1 x Zawór kulowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.85 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **waga przedmiotu:** 0.85 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107109754, 888107109754
- **Nazwa modelu:** USS-MSV20003-G
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008477031
- **punkt znaku wypunktowania:** WTYCZKA DO UŻYCIA - Zmotoryzowany zawór kulowy jest wyposażony w złącze, więc nie ma potrzeby zatrudniania elektryka do połączeń okablowania. Po prostu podłącz go, aby użyć zaworu., Bezpieczny i niezawodny: korpus zaworu wykonany jest ze stali nierdzewnej SS304 i jest wyposażony w certyfikat NSF. Ten zawór kulowy jest bezpieczny dla wody pitnej; żywotność wynosi 80 000-100 000 cykli., Pełne przejście i gwint G - ten elektryczny zawór kulowy jest kompletnym przejściem, co oznacza, że otwór w kuli jest całkowicie 1 cale. Minimalizuje to straty ciśnienia przez zawór i sprawia, że idealnie nadaje się do projektów automatyki domowej., NORMALNE BLOKI - Automatycznie odłączyć zasilanie po całkowitym otwarciu zaworu, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania. Ta funkcja sprawia, że jest to doskonała alternatywa dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi pozostać otwarty przez dłuższy czas., AUTOMATYCZNY POWRÓT - działa skutecznie w całym zakresie napięcia i otwiera zawór w ciągu 6-8 sekund. Obecność wyłącznika krańcowego minimalizuje zużycie energii po całkowitym otwarciu zaworu, co czyni go idealnym wyborem dla projektów wymagających funkcji automatycznego powrotu.
- **numer modelu:** USS-MSV20003-G
- **Opis produktu:** Model: USS-MSV20003-G Materiał korpusu zaworu: stal nierdzewna Rozmiar drzwi: 1" Napięcie: 220 V AC z wtyczką Maks. rozmiar butelki: Moment obrotowy: 6 N m Czas otwarcia/zamykania: ~ 8 sekund Maks. rozmiar butelki: Moc: 5 W Maks. rozmiar butelki: Ciśnienie: 1,0 MPa (145 PSI) Zakres temperatury płynu:
- **marka:** U.S. Solid
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid Zmotoryzowany zawór kulowy 1" z wtyczką 230 VAC DN25 ze stali nierdzewnej, automatyczny powrót normalnie zamknięty
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-11-16T08:32:20.720Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **typ zaworu:** Zawór kulowy
- **liczba portów:** 2
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Napięcie	230 VAC
Materiał	stal nierdzewna SS304
Typ zaworu	kulowy
Czas otwarcia	6-8 sekund
Wydajność	80 000 - 100 000 cykli

Zdjęcia

